

Solarium elektronische besturing

Infrarood, ventilator en LED

Besturing ET-IR AB, L 230 / Artikelnummer 21-5-80-21115



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Geavanceerde kast voor het bedienen van het solarium, voorzien van de speciaal ontwikkelde Q-line-timer print. De print voorzien van een on-board timer welke doormiddel van een potmeter in te stellen is. De kast is voorzien van de volgende bediening elementen.

Infrarood bediening; IR

De Infrarood lampen zijn in en uit te schakelen door een handbediende schakelaar.

Ventilator bediening; AB

De ventilatoren worden bediend met een 3 standen schakelaar waarmee ze uit, automatisch of constant geschakeld kunnen worden.

LED verlichting bediening; L

De LED verlichting wordt geschakeld met een handbediende schakelaar

Image not found **Electronische timer**

Image not found **Standaard ventilator bediening**

Image not found **Inclusief kabels**



Kenmerken

Veiligheid:

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

Uiterlijke kenmerken:

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

Met de potmeter kan de gewenste brandduur ingesteld worden.

Met de aan/uit schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand automatisch in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

De LED verlichting is in te schakelen met de daarvoor bestemde schakelaar.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lengte | 24 cm |
| Breedte | 19 cm |
| Aandrijf systeem | 8 Kg |
| Aandrijf systeem | 8 Kg |
| Kleur | grijs |
| Tijd | 30 min instelbaar |
| Behuizing | kunststof |
| Bevestigingsmateriaal | inbegrepen |
| Netsnoer | inbegrepen |
| Kabellengte | 10 meter |
| Aansluitspanning | L+N+PE 230 Volt |
| Schakelvermogen | 3600 Watt |
| Afzekeren met | 16 A |
| IP waarde | 65 |
| Keurmerk | CE / NEN 3140 / ARBO |
| Transport afmeting | 42,5 x 32 x 30 cm |
| Transport gewicht | 9 kg |

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com