



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Elektrische lift

tot 75 kg

Electrische Lift 170 / Artikelnummer 21-5-70-00010





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Elektrische lift voor solarium

De elektrische lift maakt het bedienen van jouw paarden solarium nog eenvoudiger. Met één druk op de knop hijs je het solarium soepel op of laat je het zakken. Dit is ideaal in stallen waar paarden met verschillende schofthoogtes staan, omdat je het solarium altijd precies kunt afstemmen op ieder paard.

Praktisch en veilig in gebruik

Naast het afstemmen op de hoogte van je paard, is de elektrische lift ook handig wanneer je extra ruimte nodig hebt in de stal. Zo kun je het solarium eenvoudig omhoog brengen om er met je paard onderdoor te lopen of om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Dankzij de elektrische bediening gaat dit moeiteloos en veilig, zonder fysieke inspanning.

Robuust en krachtig

De elektrische lift is ontworpen voor dagelijks gebruik en heeft een draagvermogen tot **45 kg**. Hiermee is hij sterk genoeg voor de meeste solariums, terwijl de soepele bediening zorgt voor maximale controle.

Compleet geleverd

De elektrische lift wordt geleverd met alle onderdelen die je nodig hebt voor montage en gebruik:

- Duidelijke bedieningshandleiding
- Bevestigingsmateriaal voor plafond
- Opbouw bedieningsschakelaar met netsnoer
- 10 meter kabel met connector
- Bevestigingsset voor het solarium

Voor iedere stal een uitkomst

Of je nu een professionele stal runt of jouw eigen paard wilt voorzien van de beste verzorging: met de elektrische lift maak je het werken met een solarium efficiënter, comfortabeler en veiliger.

Image not found Eenvoudig known

Image not found Veilig type unknown

Image not found Strakke vorm known

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® liften zijn voorzien van een automatische rem, zodra de spanning wegvalt zal de lift direct remmen.

Duurzaamheid:

De Q-line® liften zijn vervaardigd uit aluminium waardoor ze ongevoelig zijn voor corrosie en een zeer lange levensduur hebben.

Uiterlijke kenmerken:

De liften hebben een volledig dichte behuizing waardoor aanraking met draaiende delen uitgesloten is.

Onderhoud:

De liften vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle liften voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® liften af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	170 cm
Breedte	30 cm
Hoogte	10 cm
Gewicht	Max 75 Kg hijsen
Kleur	grijs/zilver
Basis materiaal	RVS
Ophanging	inbegrepen
Kabellengte	10 meter
Aansluitspanning	L+N+PE 230 Volt
Opgenomen vermogen	400
IP waarde	40
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
Transport afmeting	171x30x13
Transport gewicht	22 Kg
Inbegrepen	Bediening

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com