Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Basic Stapmolen

15,2 meter 3 paarden

15,2 meter 3 paarden / Artikelnummer 22-5-05-00316



Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Q-Line Basic stapmolen voor paarden

Betrouwbare dagelijkse beweging voor uw paard

Regelmatige beweging is essentieel voor de gezondheid, conditie en het welzijn van ieder paard. Ook op dagen waarop rijden, longeren of weidegang niet mogelijk is, biedt een stapmolen een veilige en gecontroleerde manier om uw paard in beweging te houden.

De **Q-Line Basic** is speciaal ontwikkeld voor particuliere stallen, pensionstallen en kleinere professionele accommodaties. Dankzij de robuuste constructie, onderhoudsarme techniek en eenvoudige bediening beschikt u over een betrouwbare stapmolen die jarenlang probleemloos presteert.

Praktische oplossing voor iedere paardenhouder
De Q-Line Basic is ontwikkeld voor gebruikers die een duurzame, onderhoudsarme en eenvoudig te bedienen stapmolen zoeken. Dankzij de overzichtelijke besturing stelt u de gewenste training binnen enkele seconden in.

De standaard besturingskast is uitgerust met:

- Traploos instelbare loopsnelheid.
- Instelbare looptijd met automatische uitschakeling.
- Automatische richtingswisseling via een ingebouwde timer.
- Waterdichte snelheidsregelaar voor betrouwbaar gebruik onder alle weersomstandigheden.
- Elektronische rem voor gecontroleerd en veilig stoppen van de stapmolen.
- Betrouwbare elektronische besturing.

Na het instellen werkt de stapmolen volledig automatisch. Hierdoor kan uw paard veilig en gecontroleerd bewegen terwijl u zich kunt richten op andere werkzaamheden.

- Eenvoudig te installeren
- Schrikstroomvoorbereiding
- Onderhoudsarm
- Volledige afscherming
- Gaas drijfhekken
- Slipvrije aandrijving

Waarom kiezen voor een stapmolen?

Dagelijkse gecontroleerde beweging

Een stapmolen zorgt ervoor dat paarden dagelijks voldoende beweging krijgen, ongeacht de weersomstandigheden of beschikbare rijtijd.

Rustige en gelijkmatige training

Door de constante snelheid beweegt het paard ontspannen en gelijkmatig, wat zorgt voor een rustige trainingsomgeving.

Afwisseling in de training

Dankzij de automatische richtingswisseling en traploos instelbare snelheid kan iedere training eenvoudig worden aangepast aan het paard.

Tijdbesparend

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Kenmerken

Veiligheid:
De basic stapmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een direkte aandrijving met breekbouten, lichtgewicht gaas drijfhekken en elektronische overbelastingsinstelling. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zij de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:
In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 mtr hoogte en zijn 1,97 mtr breed en 1,22 mtr hoog, om de de buitenrand van het gaas zit een kunststof beschermrand

Onderhoud:
De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:
Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:
De standaard stap besturingskast is uitgerust met een intern instelbare timer voor richting wissel. De snelheid is met de waterdichte snelheidregelaar eenvoudig in te stellen.

Configuratie & opties



Basic omheining 15,8 meter



Smeersysteem basic



Schrikstroomset Basic 230




Hoefslagberegening Basic



Beschermkap voor kast

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Diameter	15,24 meter
Aantal paarden	3
Hoogte	2,26 meter
Snelheid	12 km/h instelbaar
Tijd	6 minuten keertijd
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	Breekbouten
Drijfhek	Gaas met bescherming rondom 1,97x1,22 mtr
Overig	Middenpaal op midden frame
Electronische rem	Ja, instelbaar in kracht en tijd
Aansluitspanning	230V, 50Hz
Afzekeren met	16A Type F
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Inbegrepen	Bouwhandleiding
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
IP waarde	54
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 1.1
Kabellengte	Motorkabel 14 meter
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
Inbegrepen	Bouwhandleiding
Transport gewicht	350 Kg
Transport afmeting	1 pallet 120cm x 100cm x 220cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM