




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Basic Stapmolen

15,2 meter 3 paarden

15,2 meter 3 paarden / Artikelnummer 22-5-05-00316





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Stapmolen voor paarden

Regelmatige beweging maakt deel uit van een goede dagelijkse routine voor ieder paard. Een stapmolen biedt een veilige en gecontroleerde manier om paarden rustig en gelijkmatig te laten bewegen, ook op dagen waarop werken in de bak of weidegang niet mogelijk is. Bij Q-Line vindt u betrouwbare stapmolens die ontwikkeld zijn met aandacht voor comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak.

## Praktische oplossing voor de privéstal

Deze stapmolen is ideaal voor privéstallen en kleinere paardeneigenaren die hun paarden op een rustige en overzichtelijke manier willen laten bewegen. De molen is eenvoudig te bedienen en efficiënt in gebruik.

De standaard besturingskast beschikt over:

- een interne timer voor automatische richtingswissel
- traploos instelbare snelheid via een waterdichte regelaar

Zo stelt u moeiteloos een bewegingsroutine samen, zonder constant toezicht.

## Voordelen van een stapmolen

### Regelmatige beweging

Een stapmolen ondersteunt een vaste structuur binnen de dagelijkse routine, vooral wanneer rijden of longeren niet mogelijk is. De gecontroleerde stappen geven ritme en overzicht.

### Rustige, gelijkmatige activiteit

De herhaalde bewegingen bieden een voorspelbaar en ontspannen moment, wat veel eigenaren waarderen bij jonge of gevoelige paarden.

### Variatie door richting en tempo

Het wisselen van richting en tempo zorgt voor afwisseling in het bewegingsmoment, waardoor de activiteit overzichtelijk blijft.

### Tijdbesparing voor de eigenaar

Terwijl uw paard rustig beweegt, kunt u andere werkzaamheden uitvoeren. Zo blijft beweging onderdeel van de dag, ook wanneer de tijd

Image not found **Eenvoudig te installeren**

Image not found **Schrikstroomvoorbereiding**

Image not found **Onderhoudsarm**

Image not found **Volledige afscherming**


Image not found **Gaas drijfhekken**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Kenmerken

### Veiligheid:

De basic stapmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met breekbouten, lichtgewicht gaas drijfheksen en elektronische overbelastingsinstelling. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

### Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

### Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfheksen hangen op 2 mtr hoogte en zijn 1,97 mtr breed en 1,22 mtr hoog, om de de buitenrand van het gaas zit een kunststof beschermand

### Onderhoud:


De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

### Keurmerken:

Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

### Bediening:

De standaard stap besturingskast is uitgerust met een intern instelbare timer voor richting wissel. De snelheid is met de waterdichte snelheidsregelaar eenvoudig in te stellen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Basic omheining 15,8 meter



Smeersysteem basic



Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberegening Basic



Beschermkap voor kast

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Diameter</b>	15,24 meter
<b>Aantal paarden</b>	3
<b>Hoogte</b>	2,26 meter
<b>Snelheid</b>	12 km/h instelbaar
<b>Tijd</b>	6 minuten keertijd
<b>Aandrijf systeem</b>	Direct drive
<b>Beveiliging</b>	Breekbouten
<b>Drijfhek</b>	Gaas met bescherming rondom 1,97x1,22 mtr
<b>Overig</b>	Middenpaal op midden frame
<b>Electronische rem</b>	Ja, instelbaar in kracht en tijd
<b>Aansluitspanning</b>	230V, 50Hz
<b>Afzekeren met</b>	16A Type F
<b>Opgenomen vermogen</b>	1000 Watt
<b>Inbegrepen</b>	Bouwhandleiding
<b>Basis materiaal</b>	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
<b>IP waarde</b>	54
<b>Standaard meegeleverd</b>	Bedieningskast WCB 1.1
<b>Kabellengte</b>	Motorkabel 14 meter
<b>Keurmerk</b>	CE / NEN 3140 / ARBO
<b>Inbegrepen</b>	Bouwhandleiding
<b>Transport gewicht</b>	350 Kg
<b>Transport afmeting</b>	1 pallet 120cm x 100cm x 220cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)