


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Basic Molen Omheining

Omheining 15,8 meter

Basic omheining 15,8 meter / Artikelnummer 12-5-65-00016






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Omheining voor Basic stapmolen – geschikt voor 15,2 meter diameter

Deze omheining voor de Basic stapmolen is speciaal ontwikkeld voor een trainingsmolen met een diameter van 15,2 meter. De omheining vormt een veilige en duurzame begrenzing rondom de molen, zodat je je paarden met een gerust hart kunt laten trainen. Zoals je van Q-line® mag verwachten, is de omheining opgebouwd uit hoogwaardige materialen die geselecteerd zijn op levensduur, afwerking en veiligheid.

Robuuste en flexibele opbouw

De Basic stapmolen omheining bestaat standaard uit vierkante, gezaagde palen met een gefreesde kopregel met afgeronde hoeken. Dit voorkomt scherpe randen en minimaliseert de kans op verwondingen. De standaard uitvoering is voorzien van twee lagen sterk en duurzaam band, bevestigd met veilige clips. Je kunt de omheining naar wens uitbreiden met extra banden of houten planken voor een gesloten uitstraling.

Dankzij het modulaire ontwerp is de opbouw van de omheining flexibel. Dit betekent dat je jouw omheining voor stapmolen eenvoudig kunt afstemmen op je wensen, je locatie en het gedrag van je paarden.

Compleet geleverd en eenvoudig te monteren

De set wordt compleet geleverd inclusief:

- Bevestigingsmateriaal
- Stalen poort
- Hang- en sluitwerk


De gebruikte houtsoorten – Noord-Europees grenen en vuren – staan bekend om hun sterkte en lange levensduur. Hierdoor blijft de constructie ook bij intensief gebruik stabiel en betrouwbaar.



Image not found **Flexibele opbouw**

Image not found **Glade afwerking**

Image not found **Paardvriendelijk**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® omheiningen zijn ontworpen om uw paarden zo veilig mogelijk te laten lopen tijdens het trainen in de stapmolen. Alle houten delen zijn afgerond en worden zo gemonteerd dat dit de minste kans op letsel oplevert bij calamiteiten.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van houtverduurzaming kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Het hout is onder druk geïmpregneerd wat ervoor zorgt dat het geen verdere afwerking nodig heeft.

Uiterlijke kenmerken:


Het hout kan worden verduurzaamd. Dit kan op drie manieren, alleen een verduurzaming, een verduurzaming met een waterafstotende behandeling of een verduurzaming met een bruine kleur. De palen worden verduurzaamd om een langere levensduur te krijgen en betere eigenschappen tegen aantasting van bijvoorbeeld schimmels.

Onderhoud:

Alle omheiningen zijn onderhoudsvrij door de verduurzaming van de materialen.

Keurmerken:


Alle hout is voorzien van de vereiste keurmerken. De houtkwaliteit kan worden aangetoond met een KOMO-productcertificaat.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Configuratie & opties





Planken 15,8 meter



Band 15,8 meter



Snelbeton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal	Grenen / Vuren
Aantal lagen	1 kopregel, 2 x PVC band
Inbegrepen	Palen VK 10x10cm L=2,25 meter
Diameter	15,8 meter
Geschikt voor	Basic stapmolen 15,2 meter
Breedte	Looppad 2,5 meter
Hoogte	1,6 meter
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kleur	Groen geïmpregneerd
Standaard meegeleverd	Stalen poort 2x1,5 mtr + 2 vierkante poortpalen 15x15 cm 2,25 lang
Keurmerk	KOMO
Niet inbegrepen	Beton voor poortpalen
Transport gewicht	1000 Kg
Transport afmeting	225 x 80 x 150 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com