

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## **Solarium bediening basic** infrarood, ventilator en LED

Bediening CB IR AB L 400 / Artikelnummer 21-5-80-10405



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Eenvoudige bedieningskast voorzien van de volgende bedienelementen.

**Infrarood bediening; IR**

De Infrarood lampen zijn in en uit te schakelen door een handbediende schakelaar.

**Ventilator bediening; AB**

De ventilatoren worden bediend met een 3 standen schakelaar waarmee ze uit, automatisch of constant geschakeld kunnen worden.

**LED verlichting bediening; L**

De LED verlichting wordt geschakeld met een handbediende schakelaar.

Image not found 400 Volt unknown

Image not found Simple bediening

Image not found Inclusief kabels



## Kenmerken

**Veiligheid:**

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

**Uiterlijke kenmerken:**

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

**Onderhoud:**

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

**Keurmerk:**

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

**Bediening:**

Met de aan/uit schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand automatisch in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

De LED verlichting is in te schakelen met de daarvoor bestemde schakelaar.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Lengte</b>	23 cm
<b>Breedte</b>	19 cm
<b>Aandrijf systeem</b>	5 kg
<b>Aandrijf systeem</b>	5 kg
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Kabellengte</b>	10 meter
<b>Netsnoer</b>	2,5 meter
<b>Aansluitspanning</b>	3 x L+N+PE 400 Volt
<b>Schakelvermogen</b>	S3 x 3600 Watt
<b>Basis materiaal</b>	Kunststof
<b>IP waarde</b>	65
<b>Keurmerk</b>	CE
<b>Transport gewicht</b>	6 kg
<b>Transport afmeting</b>	40x30x30 cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)