

SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Solarium bediening timer

Infrarood, ventilator en LED

Bediening MT IR AB L 230 / Artikelnummer 21-5-80-10020



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Eenvoudige bedieningskast voor het bedienen van het solarium. Stekkerklaar geleverd inclusief de benodigde kabels met stekkers en voorzien van de volgende bedien elementen.

Infrarood bediening; IR

De Infrarood lampen zijn in en uit te schakelen door een mechanische tijd schakelaar.

Ventilator bediening; AB

De ventilatoren worden bediend met een 3 standen schakelaar waarmee ze uit, automatisch of constant geschakeld kunnen worden.

LED verlichting bediening; L

De LED verlichting wordt geschakeld met een handbediende schakelaar.

Image not found 230 Volt unknown

Image not found Simple bediening

Image not found Inclusief kabels



Kenmerken

Veiligheid:

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

Uiterlijke kenmerken:

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

Met de mechanische tijd schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand "automatisch" in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

De LED verlichting is in te schakelen met de daarvoor bestemde schakelaar.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	23 cm
Breedte	19 cm
Aandrijf systeem	5 Kg
Aandrijf systeem	5 Kg
Basis materiaal	Kunststof
Kleur	Grijs
Tijd	instelbaar 30 min
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kabellengte	10 meter
Aansluitspanning	L+N+PE 230 Volt
Schakelvermogen	3600 Watt
Afzekerin met	16 A
IP waarde	IP 65
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com