

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Solarium elektronische besturing

Infrarood, ventilator en UV

Besturing ET-IR UV AB 400 / Artikelnummer 21-5-80-21140



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Geavanceerde kast voor het bedienen van het solarium, voorzien van de speciaal ontwikkelde Q-line-timer print. De print voorzien van een on-board timer welke doormiddel van een potmeter in te stellen is. De kast is voorzien van de volgende bediening elementen.

Infrarood bediening; IR

De Infrarood lampen zijn in en uit te schakelen door een handbediende schakelaar.

Ventilator bediening; AB

De ventilatoren worden bediend met een 3 standen schakelaar waarmee ze uit, automatisch of constant geschakeld kunnen worden.

UV verlichting bediening; UV

De UV verlichting wordt geschakeld met een handbediende schakelaar

Image not found **Electronische timer**

Image not found **Standaard ventilator bediening**

Image not found **Inclusief kabels**



Kenmerken

Veiligheid:

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

Uiterlijke kenmerken:

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

Met de potmeter kan de gewenste brandduur ingesteld worden.

Met de aan/uit schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand automatisch in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

De UV verlichting is in te schakelen met de daarvoor bestemde schakelaar welke standaard is ingesteld op 5 min. (de tijd is intern aan te passen)

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	30 cm
Breedte	22 cm
Aandrijf systeem	9 Kg
Aandrijf systeem	8 Kg
Kleur	grijs
Tijd	30 min instelbaar
Behuizing	kunststof
Bevestigingsmateriaal	inbegrepen
Netsnoer	inbegrepen
Kabellengte	10 meter
Aansluitspanning	3L+N+PE 400 Volt
Schakelvermogen	3x 3600 Watt
Afzekerers met	3x16A
IP waarde	65
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
Transport afmeting	42,5 x 32 x 30 cm
Transport gewicht	10 Kg
Hoogte	12 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com