Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Basic XL Stapmolen

18 meter 6 paarden

18 meter 6 paarden / Artikelnummer 22-5-15-00618



Q-LINE.COM

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Stapmolen voor paarden

Regelmatige beweging maakt deel uit van een goede dagelijkse routine voor ieder paard. Een stapmolen biedt een veilige en gecontroleerde manier om paarden rustig en gelijkmatig te laten bewegen, ook op dagen waarop werken in de bak of weidegang niet mogelijk is. Bij Q-Line vindt u betrouwbare stapmolens die ontwikkeld zijn met aandacht voor comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak.

- Veiligheidskoppeling
- Schrikstroomvoorbereiding
- Onderhoudsarm
- Volledige afscherming
- Gaas drijfhekken

Praktische oplossing voor de privéstal

Deze stapmolen is ideaal voor privéstallen en kleinere paardeneigenaren die hun paarden op een rustige en overzichtelijke manier willen laten bewegen. De molen is eenvoudig te bedienen en efficiënt in gebruik.

De standaard besturingskast beschikt over:

- een interne timer voor automatische richtingswissel
- traploos instelbare snelheid via een waterdichte regelaar

Zo stelt u moeiteloos een bewegingsroutine samen, zonder constant toezicht.

Voordelen van een stapmolen

Regelmatige beweging

Een stapmolen ondersteunt een vaste structuur binnen de dagelijkse routine, vooral wanneer rijden of longeren niet mogelijk is. De gecontroleerde stappen geven ritme en overzicht.

Rustige, gelijkmatige activiteit

De herhaalde bewegingen bieden een voorspelbaar en ontspannen moment, wat veel eigenaren waarderen bij jonge of gevoelige paarden.

Variatie door richting en tempo

Het wisselen van richting en tempo zorgt voor afwisseling in het bewegingsmoment, waardoor de activiteit overzichtelijk blijft.

Tijdbesparing voor de eigenaar

Terwijl uw paard rustig beweegt, kunt u andere werkzaamheden uitvoeren. Zo blijft beweging onderdeel van de dag, ook wanneer de tijd

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Kenmerken

Veiligheid:
De basic XL stapmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een direkte aandrijving met hoogelastische askoppeling, lichtgewicht gaas drijfhekken en elektronische overbelastingsinstelling. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zij de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:
In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 mtr hoogte en zijn 1,97 mtr breed en 1,22 mtr hoog, om de de buitenrand van het gaas zit een kunststof beschermrand

Onderhoud:
De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:
Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:
De standaard stap besturingskast is uitgerust met een intern instelbare timer voor richting wissel. De snelheid is met de waterdichte snelheidregelaar eenvoudig in te stellen.

Configuratie & opties



Basic XL Omheining 18,6 mtr



Smeersysteem basic



Schrikstroomset Basic 230




Hoefslagberegening Basic



Beschermkap voor kast

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Diameter	18 meter
Aantal paarden	6
Aandrijf systeem	Direct drive
Snelheid	12 km/h regelbaar
Tijd	6 minuten keertijd
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	hoogelastische askoppeling
Drijfhek	Gaas met bescherming rondom 1,97x1,22 mtr
Overig	Middenpaal op midden frame
Electronische rem	Ja, instelbaar in kracht en tijd
Aansluitspanning	230V, 50Hz
Afzekeren met	16A Type F
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Bevestigingsmateriaal	Schrikstroom voorbereiding
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
IP waarde	54
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 1.1
Kabellengte	Motorkabel 14 meter
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
Inbegrepen	Bouwhandleiding
Transport gewicht	450Kg
Transport afmeting	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM