



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL






WALKER

## Trainingsmolen in het dak

18 meter 6 paarden

18 meter 6 paarden / Artikelnummer 22-5-25-00618



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Trainingsmolen in het dak

Bij Q-Line bieden we een innovatieve trainingsmolen die in de dakconstructie wordt geïntegreerd. Deze uitvoering is geschikt voor een diameter van 18 meter en biedt plaats aan 6 paarden. Het systeem is ideaal voor stallen en maneges die ruimte willen besparen zonder in te leveren op kwaliteit, veiligheid of gebruiksgemak.

## Efficiënt en ruimtebesparend ontwerp

Een trainingsmolen in het dak maakt slim gebruik van de bestaande overkapping. Omdat de molen aan de dakconstructie wordt bevestigd, blijft de ruimte op het erf open en overzichtelijk. Dit is bijzonder geschikt voor locaties waar buitenruimte beperkt is. Ondanks het compacte ontwerp beschikt u over alle functionaliteit van een volwaardige trainingsmolen.

## Gecontroleerde en veilige beweging

Deze trainingsmolen is uitgerust met:

- Elektronisch remsysteem
- Voorbereiding voor schrikstroom
- Lichtgewicht, slagvaste drijfhekkens
- Direct-drive centrale aandrijving met veiligheidskoppeling
- Twee-standen schakelaar voor stap of stap/draf

Dankzij de overkapping bewegen paarden altijd in een rustige, beschermde omgeving — ongeacht regen, sneeuw of fel zonlicht.

## Flexibel inzetbaar binnen verschillende routines

De instellingen voor loopsnelheid, richting en intervallen maken het eenvoudig om de bewegingsroutine af te stemmen op het dagelijkse programma van uw stal. Hierdoor biedt de molen variatie binnen trainingsmomenten en ondersteuning bij het creëren van ritme en regelmaat.

## Duurzaam en onderhoudsarm

Image not found **Inclusief schrikstroomvoorbereiding**

Image not found **Elektronisch remsysteem**

Image not found **Direct drive**

Image not found **Safety koppeling**

Image not found **Geruisloos tijdens bedrijf**

Image not found **Diverse veiligheidseigenschappen**

Image not found **Onderhoudsarm**

Image not found **CE-markering**

Image not found **Extra zware uitvoering**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Kenmerken

### Veiligheid:

De Hangende trainingsmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met een veiligheids breekkoppeling, Safety Flex "lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke" drijfhekken en elektronische overbelasting instelling van de aandrijving. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

De drijfhekken zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

### Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

### Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 10 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroomborging.

### Onderhoud:

De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

### Keurmerken:


Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

### Bediening:

De standaard meegeleverde stap - drafkast voorziet in de behoefte om de paarden dagelijks te trainen.

De waterdichte stap-drafkast is voorzien van:

- 1 hoofdschakelaar
- 2 standenschakelaar om de keuze te maken tussen stappen en stappen/draven
- 2 potmeters voor de in te stellen snelheden
- 3 standenschakelaar om de keertijd in te stellen - 5/10/15 minuten
- 1 schakelaar om de paarden in en uit de molen te begeleiden
- 2 standenschakelaar om de paarden alleen links of alleen rechtsom te laten lopen
- \* optioneel schrikstroom bedieningsschakelaar



**SOLARIUM**



**IRRIGATION**



**TREADMILL**



**SAFETY WALL**



**WALKER**

## Configuratie & opties



Dome 18 meter 1500N



USD Smeersysteem Sublime



Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberekening Sublime



Longeer berekening op 1 arm



Beschermkap voor kast

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Diameter</b>	18 meter
<b>Aantal paarden</b>	6
<b>Hoogte</b>	2,3 meter
<b>Gewicht</b>	1000 kg
<b>Breedte</b>	Looppad 2,5 meter
<b>Snelheid</b>	16 km/h
<b>Aandrijf systeem</b>	Direct drive
<b>Beveiliging</b>	Brekkoppeling
<b>Electronische rem</b>	Ja, instelbaar
<b>Inbegrepen</b>	Schrikstroom voorbereiding
<b>Aansluitspanning</b>	230 Volt, 50 Hz
<b>Opgenomen vermogen</b>	1000 Watt
<b>Afzekerers met</b>	16A Type F
<b>Ampere</b>	10A
<b>IP waarde</b>	54
<b>Keurmerk</b>	CE / NEN3140 / ARBO
<b>Drijfhek</b>	Aluminium met kunststof spijlen
<b>Standaard meegeleverd</b>	Bedieningskast WCB 2.1
<b>Kabellengte</b>	Motorkabel 17 meter
<b>Basis materiaal</b>	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Transport afmeting</b>	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm
<b>Transport gewicht</b>	1050 kg

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)