



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Trainingsmolen in het dak

20 meter 8 paarden

20 meter 8 paarden / Artikelnummer 22-5-25-00820



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Trainingsmolen in het dak

Bij Q-Line bieden we een innovatieve trainingsmolen die in de dakconstructie wordt geïntegreerd. Deze uitvoering is geschikt voor een diameter van 18 meter en biedt plaats aan 6 paarden. Het systeem is ideaal voor stallen en maneges die ruimte willen besparen zonder in te leveren op kwaliteit, veiligheid of gebruiksgemak.

Efficiënt en ruimtebesparend ontwerp

Een trainingsmolen in het dak maakt slim gebruik van de bestaande overkapping. Omdat de molen aan de dakconstructie wordt bevestigd, blijft de ruimte op het erf open en overzichtelijk. Dit is bijzonder geschikt voor locaties waar buitenruimte beperkt is. Ondanks het compacte ontwerp beschikt u over alle functionaliteit van een volwaardige trainingsmolen.

Gecontroleerde en veilige beweging

Deze trainingsmolen is uitgerust met:

- Elektronisch remsysteem
- Voorbereiding voor schrikstroom
- Lichtgewicht, slagvaste drijfhekken
- Direct-drive centrale aandrijving met veiligheidskoppeling
- Twee-standen schakelaar voor stap of stap/draf

Dankzij de overkapping bewegen paarden altijd in een rustige, beschermde omgeving — ongeacht regen, sneeuw of fel zonlicht.

Flexibel inzetbaar binnen verschillende routines

De instellingen voor loopsnelheid, richting en intervallen maken het eenvoudig om de bewegingsroutine af te stemmen op het dagelijkse programma van uw stal. Hierdoor biedt de molen variatie binnen trainingsmomenten en ondersteuning bij het creëren van ritme en regelmaat.

Duurzaam en onderhoudsarm

Image not found **Inclusief schrikstroomvoorbereiding**

Image not found **Elektronisch remsysteem**

Image not found **Direct drive**

Image not found **Safety koppeling**

Image not found **Geruisloos tijdens bedrijf**

Image not found **Diverse veiligheidseigenschappen**

Image not found **Onderhoudsarm**

Image not found **CE-markering**

Image not found **Extra zware uitvoering**


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Kenmerken

Veiligheid:

De Hangende trainingsmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met een veiligheids breekkoppeling, Safety Flex "lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke" drijfhekken en elektronische overbelasting instelling van de aandrijving. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

De drijfhekken zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 10 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroomborging.

Onderhoud:

De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

De standaard meegeleverde stap - drafkast voorziet in de behoefte om de paarden dagelijks te trainen.

De waterdichte stap-drafkast is voorzien van:

- 1 hoofdschakelaar
- 2 standenschakelaar om de keuze te maken tussen stappen en stappen/draven
- 2 potmeters voor de in te stellen snelheden
- 3 standenschakelaar om de keertijd in te stellen - 5/10/15 minuten
- 1 schakelaar om de paarden in en uit de molen te begeleiden
- 2 standenschakelaar om de paarden alleen links of alleen rechtsom te laten lopen
- * optioneel schrikstroom bedieningsschakelaar



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Dome 20 meter 1500N



USD Smeersysteem Sublime



Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberegening Sublime



Longeer beregening op 1 arm



Beschermkap voor kast

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Diameter	20 meter
Aantal paarden	8
Hoogte	2,3 meter
Gewicht	1250 kg
Breedte	Looppad 2,5 meter
Snelheid	16 km/h
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	Brekkoppeling
Electronische rem	Ja, instelbaar
Inbegrepen	Schrikstroom voorbereiding
Aansluitspanning	230 Volt, 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Afzekerers met	16A Type F
Ampere	10A
IP waarde	54
Keurmerk	CE / NEN3140 / ARBO
Drijfhek	Aluminium met kunststof spijlen
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 2.1
Kabellengte	Motorkabel 17 meter
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Transport afmeting	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm
Transport gewicht	1300 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com