



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Besturingskasten

Basic stap-kast WCB1.1

Stap-kast 230V-0,75kW / Artikelnummer 23-4-70-11075




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Besturingskast voor stapmolen

Deze besturingskast voor stapmolen is onderdeel van de Basic Stap-serie en biedt een betrouwbare aansturing van jouw molen. De kast is voorzien van een intern instelbare timer waarmee de automatische richtingswissel eenvoudig wordt geregeld. Dankzij de waterdichte snelheidsregelaar stel je de gewenste loopsnelheid nauwkeurig in, afgestemd op het trainingsniveau van je paard.

Image not found **Bedrijfszeker** known

Image not found **Waterdicht** known

Image not found **Eenvoudige bediening**

Werking besturingskast

Met de aan/uit-knop schakel je de molen veilig in en uit. De besturingskast wordt volledig afgestemd op de specificaties van jouw stapmolen of trainingsmolen. Hierbij wordt rekening gehouden met de diameter van de molen en het aantal vakken, zodat de maximale snelheid, aanlooptijd en aflooptijd perfect aansluiten op de installatie.

Deze besturingskasten voor stapmolens zijn ideaal voor dagelijks gebruik en vereisen weinig onderhoud. Ze combineren gebruiksgemak met veiligheid en zijn bestand tegen vocht en stof.



Kenmerken

Veiligheid:


De Q-line® besturingskasten zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw molen te laten draaien. Door de elektronische overbelastings instelling wordt de aandrijving constant gemonitord en zal de besturing uitschakelen bij overbelasting.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp en de juiste instellingen draait de molen vrijwel geruisloos.

Uiterlijke kenmerken:

De kast is ontworpen vanuit de gebruiker, eenvoudige bedien elementen die goed bereikbaar zijn.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Onderhoud:

De gekozen materialen zijn duurzaam en corrosie bestendig waardoor onderhoud nagenoeg niet vereist is.

Keurmerken:

Alle besturingskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® molens af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties




Schrikstroom bediening



Kastverwarming 110-230



Beschermkap voor kast

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Behuizing	Kunststof kast
Basis materiaal	Kunststof
Tijd	Richtingwissel instelbaar
Snelheid	Instelbaar
Aansluiting	4 polig stekker
Beveiliging	Overbelasting
Electronische rem	Instelbaar
Kleur	RAL 7035
Aansluitspanning	1 fase 200-240V 50/60Hz
Geschikt voor	3x230V / 0,75Kw
Ampere	11
Afzekerers met	16A Type C
Schakelvermogen	0,75 Kw 4,3A
Opgenomen vermogen	1,65 KVA
Netsnoer	2mtr 230V 3x1,5mm ²
Gewicht	7 kg
Hoogte	30 cm
Breedte	25 cm
Dikte	16 cm
IP waarde	IP 66
Keurmerk	CE
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Transport gewicht	8 kg
Transport afmeting	43 x 32 x 30 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com