Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Smeeroplossingen


Automatich smeersysteem 12 maand

Smeersysteem basic / Artikelnummer 23-4-00-00150



Q-LINE.COM

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Automatisch smeersysteem voor stapmolens en trainingsmolens

- Vervangbare vetpatronen
- Lage installatiekosten
- 12 maanden onderhoudsvrij

Om de levensduur van een stapmolen of trainingsmolen te verlengen en om onverwachte uitval te voorkomen, is het regelmatig smeren van de draaiende delen van groot belang. Met dit automatisch smeersysteem voorkom je onnodige slijtage en houd je de werking van de molen soepel en betrouwbaar.

Efficiënt en onderhoudsarm smeersysteem

Dit smeersysteem is speciaal ontworpen voor het automatiseren en centraliseren van de vetsmering in molens die op de grond gemonteerd zijn. Het systeem bestaat uit een flexibele slang met stevige koppelingen en een navulbare vetpatroon. Je sluit het eenvoudig aan op de draaipunten van de molen. Hierdoor verspreidt het systeem continu een nauwkeurige hoeveelheid smeervet naar alle cruciale delen.

De vetpatroon werkt zonder batterij en is eenvoudig instelbaar tussen 1 en 12 maanden. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de molen kies je zelf de juiste smeerinterval. Dit maakt het systeem ideaal voor zowel intensief als incidenteel gebruik.

Voordelen van automatische smeersystemen

- Verlengt de levensduur van lagers en assen
- Vermindert de kans op stilstand van de molen
- Geen omkijken naar handmatige smering
- Werkt zonder stroomvoorziening of batterij
- Geschikt voor alle grondgemonteerde stapmolens en trainingsmolens







Kenmerken

Veiligheid:
Door het kranslager van de molen op tijd door te smeren ontstaan er minder gauw problemen door slijtage.

Duurzaamheid:
Smeren van draaiende delen zorgt voor een langere levensduur.

Uiterlijke kenmerken:
Alle smeermiddelen zijn Multi purpose grease.

Onderhoud:
Onderhoud is behoud, dit geld ook voor de trainingsmolen.

Configuratie & opties



Patroon met vet 125cc

Specificaties

Aansluiting	6mm
Aandrijf systeem	Gas
Basis materiaal	Kunststof
Benodigde werkdruk	5 bar
Bevestigingsmateriaal	Montage beugel, 6mm nippel
Geschikt voor	Kranslagers
Gewicht	300 gr
Inbegrepen	30 cm slang, Smeerpatroon
IP waarde	68
Overig	125CC
Tijd	1 tot 12 maanden
Transport gewicht	1 kg
Transport afmeting	25 x 10 x 10 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com