





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Rollenloopband

Loopband voor paarden

Rollenloopband / Artikelnummer 27-5-00-10230





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Roller Loopband voor paarden

De Roller Loopband van Q-Line biedt een innovatieve benadering van gecontroleerde beweging voor paarden. Door het gebruik van micro-rollers in plaats van een traditioneel vlak loopvlak ontstaat een soepele en gelijkmatige beweging met minimale wrijving. Dit zorgt voor een comfortabele en overzichtelijke trainingsomgeving die goed past binnen dagelijkse routines op stal.

Deze loopband is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in staltechniek en praktische paardensystemen. Het ontwerp richt zich op veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak, waardoor de Roller Loopband een waardevolle aanvulling is voor professionele stallen en moderne trainingsomgevingen.

Unieke bewegingstechniek

Het micro-rollersysteem ondersteunt een natuurlijke en gelijkmatige stapbeweging. Doordat het loopvlak nauwelijks wrijving genereert, blijft de temperatuur van het loopvlak stabiel en wordt het systeem efficiënt en onderhoudsarm. Dit is prettig bij langere sessies en voor paarden die gevoelig zijn voor warmteontwikkeling onder de hoeven.

Belangrijkste kenmerken van de Q-Line Roller Loopband

1. Duurzaam ontwerp met wrijvingsreductie

De micro-rollertechniek vermindert slijtage en maakt het systeem geschikt voor intensief dagelijks gebruik.

2. Volledige veiligheid en controle

Voorzien van een geavanceerd besturingssysteem met:

- noodstop
- start-/remregeling
- trommelaandrijving met mechanische rem

Hiermee houdt u de sessie altijd overzichtelijk en onder controle.

3. Veilige toegang met antislip

De hellingbanen zijn uitgerust met antislipmatten, waardoor op- en afstappen soepel en met vertrouwen verloopt.

4. Optimale zichtbaarheid en

Image not found **Energiezuinig**

Image not found **230V, 2,2Kw**

Image not found **IR valbeveiliging**

Image not found **Gebruiksvriendelijk**

Image not found **Eenvoudig te installeren**

Image not found **Glade zijwanden**

Image not found **Diverse veiligheidsvoorzieningen**

Image not found **Onderhoudsarm**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De Loopbanden van Q-line® kunnen enkel in hoogte bewegen wanneer de motor aanstaat. Dit voorkomt dat het paard ongecontroleerd kan lopen en zodoende ten val komt. Mocht zich een storing voordoen in de loopband wordt hoogteverstelling automatisch gereset en komt terug in horizontale positie.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp glijdt de band vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® loopbanden bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing en kenmerkt zich door de meeverende bodem en solide opbouw. Waarbij een loop kwaliteit verkregen wordt die te vergelijken is met een natuurlijke bodem.

Levensduur:

Q-line® loopbanden worden van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt. De trommelmotoren in de loopbanden zijn water en stof dicht en zijn daardoor aanzienlijk minder gevoelig voor storingen. Door een compleet verzinkte constructie zijn de loopbanden van Q-line® ook buiten te gebruiken.

Onderhoud:

De loopbanden vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt..

Keurmerk:

Alle Loopbanden voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Hoogteverstelling handmatig



Hoogteverstelling programmeerbaar

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Aandrijf systeem	Trommelmotor
Aantal paarden	1
Geschikt voor	Paarden tot 800 kg
Beveiliging	Infrarood sluis / Mechanische rem
Snelheid	10 km/h handmatig met potmeter
Overig	Zijwand: polycarbonaat
Standaard meegeleverd	Oploopplank voor en achter
Optioneel	Hoogteverstelling
Basis materiaal	Staal
Kleur	Zink of Poedercoating RAL xxxx
Lengte	loopvlak 342 cm / totaal 650 cm
Hoogte	214 cm
Breedte	135 cm
Dikte	31 cm
IP waarde	55
Keurmerk	CE
Netsnoer	230/240V L-N-PE
Aansluitspanning	230/240V 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	4KVA
Ampere	21
Afzekereren met	25A
Transport gewicht	1750 kg
Transport afmeting	380 x 140 x 220 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com