




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Loopband opties

Hydraulische hoogte verstelling

Hoogteverstelling handmatig / Artikelnummer 27-3-00-00025





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Optionele hoogteverstelling voor intensieve training

Voor wie gericht wil trainen op kracht en uithoudingsvermogen, is de hoogteverstelling een waardevolle uitbreiding op de Q-Line [paardenloopband](#). Deze optie maakt het mogelijk om de band tijdens gebruik in een hellingshoek van circa 6% te zetten. De verstelling gebeurt via hydraulische cilinders, die netjes zijn weggewerkt onder de zijkappen van de constructie voor maximale veiligheid en bescherming tegen vuil en vocht.

De helling kan eenvoudig worden aangepast met twee drukknoppen, zelfs terwijl het paard op de band loopt. Dit maakt het mogelijk om de intensiteit van de training tijdens de sessie aan te passen, zonder het dier te onderbreken of te laten afstappen. Ideaal voor het opbouwen van spierkracht in de achterhand of het verbeteren van de hart-lungfunctie.

Veiligheidsfunctie bij stroomuitval of noodstop

De veiligheid van het paard staat altijd voorop. In het geval van een stroomuitval of wanneer de noodstop wordt geactiveerd, keert de loopband automatisch terug naar een volledig horizontale positie. Hierdoor wordt voorkomen dat het paard de band onbedoeld aandrijft of uit balans raakt.



Kenmerken

Veiligheid:

De Loopbanden van Q-line® kunnen enkel in hoogte bewegen wanneer de motor aanstaat. Dit voorkomt dat het paard ongecontroleerd kan lopen en zodoende ten val komt. Mocht zich een storing voordoen in de loopband wordt hoogteverstelling automatisch gereset en komt terug in horizontale positie.

Image not found **Gebruiksvriendelijk**

Image not found **Eenvoudig te installeren**

Image not found **Diverse veiligheidsvoorzieningen**

Image not found **Onderhoudsarm**

Image not found **230V/2,2Kw**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****Duurzaamheid:**

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp glijdt de band vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® loopbanden bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing en kenmerkt zich door de meeverende bodem en solide opbouw. Waarbij een loop kwaliteit verkregen wordt die te vergelijken is met een natuurlijke bodem.

Levensduur:

Q-line® loopbanden worden van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt. De trommelmotoren in de loopbanden zijn water en stof dicht en zijn daardoor aanzienlijk minder gevoelig voor storingen. Door een compleet verzinkte constructie zijn de loopbanden van Q-line® ook buiten te gebruiken.

Onderhoud:

De loopbanden vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt..

Keurmerk:

Alle Loopbanden voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Overig	6% handmatig
Snelheid	10 km/h handmatig met potmeter
IP waarde	55
Geschikt voor	Rollenloopband 27-3-00-00025

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com