



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Nevelbuis beregening

### Inclusief leegloop systeem

Nevelbuis Sublime 20x40 / Artikelnummer 26-5-05-02040



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Nevelbuis beregening

Een goed functionerende paardenbak beregening is essentieel voor een veilige en comfortabele rijomgeving. De nevelbuis beregening van Q-Line is een innovatieve en efficiënte sproei installatie voor de paardenbak, die zorgt voor een gelijkmatige bevochtiging van de bodem en stofvorming voorkomt.

## Wat is nevelbuis beregening?

Het nevelbuissysteem bestaat uit leidingen die langs de randen van de rijbak worden geplaatst. Via strategisch geplaatste paardenbak sproeiers wordt een fijne nevel van water verdeeld, waardoor de bodem vochtig blijft en stof wordt geminimaliseerd.

## Voordelen van nevelbuis beregening

- Gelijkmatige bevochtiging – voorkomt droge plekken en houdt de bodem stabiel
- Vermindert stof en pollen – verbetert de luchtkwaliteit voor paard en ruiter
- Automatische bediening – instelbare timer zorgt voor een efficiënte sproeicyclus
- Temperatuurregeling – helpt de rijbak koel te houden tijdens warme dagen
- Vermindert insecten – nevel kan vliegen en andere insecten weren

## Hoe werkt de Q-Line sproei installatie paardenbak?

De sproei installatie paardenbak van Q-Line werkt met een U-vormige leiding boven de hoefslag, waarmee specifieke delen van de rijbak separaat kunnen worden besproeid. De nevelsproeiers zijn zo ontworpen dat ze minimale nadruppeling veroorzaken, waardoor de rijbak direct na het sproeien weer kan worden gebruikt.

De installatie is eenvoudig en kan worden aangepast aan de afmetingen van elke rijbak. Dankzij de geïntegreerde timer kan de beregening automatisch worden geregeld, zelfs als er niemand aanwezig is.

## Bestel jouw nevelbuis beregening vandaag nog

Wil je een stofvrije en optimaal bevochtigde rijbak? De Q-Line nevelbuis beregening biedt een duurzame en efficiënte oplossing.

Image not found **Aparte hoefslag beregening**

Image not found **Perfekte waterverdeling**

Image not found **Inclusief automatische leegloop**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De Q-line® beregeningsinstallaties zijn voorzien van speciale sproeiërs om de rijbodem zo gelijkmatig mogelijk te beregenen waardoor er een perfecte beneveling ontstaat die de veiligheid van paard en ruiter waarborgt.

### Duurzaamheid:

Hoogwaardige materialen en een solide constructie maken Q-line® beregeningssysteem een duurzame investering. De beregening installaties zijn voorzien van een automatisch leegloopsysteem.

### Uiterlijke Kenmerken:


Door de een optimale verdeling van de sproeiërs wordt een gelijkmatige beregening verkregen. De aansturing van de sproeiërs gebeurt automatisch door een eenvoudig te bedienen besturing.

### Onderhoud:

Door de hoogwaardig gebruikte materialen is het onderhoud aan de beregening installaties geminimaliseerd. Het systeem loopt zelfs automatisch leeg zodat er 's winters geen kans op bevriezing is.

### Keurmerken:

Alle Beregening installaties voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® beregeninginstallaties waar nodig af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Sproeiers</b>	Nevel
<b>Breedte</b>	20 meter
<b>Lengte</b>	40 meter
<b>Ophanging</b>	Aan gordingbalken
<b>Overig</b>	Programmeerbare besturing
<b>Tijd</b>	Instelbaar
<b>Benodigde liters</b>	3000 l/h
<b>Benodigde werkdruk</b>	3-4 bar
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Gewicht</b>	400 kg
<b>Aansluiting</b>	5/4"
<b>Basis materiaal</b>	Kunststof
<b>Aansluitspanning</b>	230V 50hz
<b>Netsnoer</b>	230V L/N/PE
<b>Klep</b>	6
<b>Klepspanning</b>	24V
<b>IP waarde</b>	55
<b>Niet inbegrepen</b>	Pomp
<b>Keurmerk</b>	CE
<b>Transport gewicht</b>	450 kg
<b>Transport afmeting</b>	600 x 80 x 100 cm
<b>Inbegrepen</b>	Automatische leegloop

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)