




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Regengoot

Goot voor 20 meter overkapping

Regengoot 15 secties / Artikelnummer 17-4-50-00015



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Een goede waterafvoer is essentieel voor het behoud van uw overkapping en de onderliggende trainingsruimte. Met een regengoot van Q-Line voorkomt u wateroverlast rondom uw 12 meter overkapping en beschermt u de constructie tegen vocht en opspattend vuil.

- ✓ Geen modder
- ✓ Droog naar binnen
- ✓ Geen druppels


Voordelen van een regengoot voor uw overkapping

- Optimale waterafvoer – Voorkomt plasvorming rondom de overkapping door het water gecontroleerd af te voeren.
- Duurzaam kunststof – Bestand tegen weersinvloeden en corrosie, waardoor de regengoot lang meegaat.
- Groot afvoervermogen – Uitgevoerd in een mastgoot van 170 mm, geschikt voor grote hoeveelheden neerslag.
- Modulair systeem – Maximaal drie secties kunnen aan elkaar verbonden worden voor een efficiënte installatie.
- Afvoer tot het maaiveld – Zorgt voor een nette en doeltreffende waterafvoer.

Kies voor een professionele regengoot

Met een regengoot voor uw overkapping voorkomt u waterproblemen en draagt u bij aan een langere levensduur van uw constructie. Bestel vandaag nog uw kunststof regengoten bij Q-Line en profiteer van een efficiënte en duurzame waterafvoer.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.



Kenmerken

Duurzaamheid:

Door co-extrusie voorzien van een speciale bescherm laag waardoor de kleurvastheid en UV-bestendigheid gewaarborgd



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER


wordt.

Uiterlijke kenmerken:

De symmetrische mastgoot is een van de oudste goottypes en heeft een diameter van 170 mm.

Keurmerken:

Conform NF EN 607



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Specificaties

Aansluiting

Basis materiaal

Bevestigingsmateriaal

Geschikt voor

Kleur

Lengte

Overig

100 mm PVC

PVC

Inbegrepen

15 secties

Grijs

max 4 meter

7 x afvoer

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com