



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Mobiele rijbak beregening

### Binnenbak beregening 20x80

Rain Train 20x80 / Artikelnummer 26-5-20-03080



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Mobiele paardenbak beregening

Een goed onderhouden paardenbak beregening is essentieel voor een veilige en comfortabele rijervaring. Het mobiele beregeningssysteem voor de rijbak van Q-Line biedt een efficiënte en flexibele oplossing om de bodem te bevochtigen en de hardheid aan te passen aan de trainingsbehoeften van paard en ruiter.

## Hoe werkt de Q-Line beregeningsinstallatie voor de paardenbak?

Dit innovatieve beregeningssysteem maakt gebruik van een railsysteem dat aan de nok van de rijhal wordt gemonteerd. Een lorry beweegt zich heen en weer over de rijbak, waarbij zorgvuldig gekozen sproeiers het water gelijkmatig verdelen.

- Gelijkmatige beregening – voorkomt stofvorming en houdt de bodem in optimale conditie
- Instelbare waterhoeveelheid – door de snelheid van de lorry te reguleren
- Gerichte besproeiing – specifieke zones kunnen extra water krijgen waar nodig
- Duurzaam en efficiënt – bespaart water door nauwkeurige sproeitechnologie

## Voordelen van rijbak beregening met Q-Line

Een goed functionerende beregeningsinstallatie paardenbak biedt meerdere voordelen:

- Voorkomt stofvorming – betere luchtkwaliteit voor paard en ruiter
- Optimale bodemcondities – geschikt voor zowel dressuur als springtrainingen
- Verlengt de levensduur van de rijbodem – voorkomt uitdroging en slijtage
- Handmatige of automatische regeling – altijd controle over de beregening rijbak

## Geavanceerde sproeitechnologie

De sproeikoppen van het Q-Line systeem zijn individueel aanstuurbaar, waardoor bepaalde delen van de rijbak sneller kunnen drogen of juist extra bevochtigd kunnen worden. De sproeiers zorgen voor een gelijkmatige en efficiënte beregening van de paardenbak, zonder

Image not found **Slijtvaste nevelsproeiers**

Image not found **Jaren beproefde elektronische aansturing**

Image not found **Uiterst robuust**


Image not found **Eenvoudige bediening**

Image not found **Aparte hoefslag beregening**

Image not found **Perfekte waterverdeling**

Image not found **Op elke plek in te zetten**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Kenmerken

### Veiligheid:

De Q-line® beregeningsinstallaties zijn voorzien van speciale sproeiërs om de rijbodem zo gelijkmatig mogelijk te beregenen, waardoor er een perfecte beneveling ontstaat die een stabiele rijbodem waarborgt.

### Duurzaamheid:

Hoogwaardige materialen en een solide constructie maken Q-line® beregeningssysteem een duurzame investering.

### Uiterlijke kenmerken:


Door de optimale verdeling van de sproeiërs wordt een gelijkmatige beregening verkregen. De aansturing van de sproeiërs gebeurt automatisch door een eenvoudig te bedienen besturing.

### Onderhoud:

Door de hoogwaardig gebruikte materialen is het onderhoud aan de beregeningsinstallaties geminimaliseerd.

### Keurmerken:

Alle beregeningsinstallaties voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk, tevens worden de Q-line® beregeningsinstallaties waar nodig af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Lengte</b>	80 meter
<b>Breedte</b>	30 meter sproeibereik
<b>Hoogte</b>	Ophanghoogte min 5 meter
<b>Ophanging</b>	In de nok
<b>Basis materiaal</b>	Aluminium geleiding
<b>Aandrijf systeem</b>	Slipvrij met getande riem
<b>Aansluiting</b>	2" buitendraad
<b>Snelheid</b>	12 m/min traploos regelbaar
<b>Tijd</b>	Instelbaar
<b>Benodigde liters</b>	6000 l/h
<b>Benodigde werkdruk</b>	4 -5 bar
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Optioneel</b>	automatische leegloop
<b>Behuizing</b>	Kunststof
<b>Netsnoer</b>	230V L/N/PE
<b>Klep</b>	3
<b>Klepspanning</b>	24V
<b>Sproeiërs</b>	6 x
<b>Aansluitspanning</b>	230V 50Hz
<b>Afzekereren met</b>	16A
<b>Ampere</b>	10
<b>Opgenomen vermogen</b>	1KVA
<b>Gewicht</b>	1750 Kg
<b>IP waarde</b>	65
<b>Keurmerk</b>	CE
<b>Transport gewicht</b>	2000 Kg
<b>Transport afmeting</b>	582 x 82 x 108 cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)