



Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Beregeningspompen

Zelfaanzuigende pomp

Pompset basic / Artikelnummer 26-5-60-00002





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Krachtige zelfaanzuigende pomp voor beregeningssystemen

Op zoek naar betrouwbare beregeningspompen voor jouw rijbak of tuin? De zelfaanzuigende pomp van Q-Line is speciaal ontworpen voor basic pop-up beregeningssystemen in rijbakken van 20x40 en 20x60 meter. Deze hoogwaardige beregenings pomp zorgt voor een constante en efficiënte wateropbrengst, waardoor je rijbak optimaal bevochtigd blijft.

Voordelen van onze zelfaanzuigende pomp

- Krachtige wateropname – Pompt moeiteloos water op uit verschillende bronnen
- Maximale aanzuigdiepte van 8 meter – Geschikt voor diverse toepassingen
- Duurzaam en robuust ontwerp – Gemaakt van hoogwaardig technopolymeer en roestvrij staal
- Veilige motorplaatsing – Motor wordt boven het water geplaatst om schade te voorkomen
- Eenvoudige installatie – Wordt geleverd met netsnoer, werkschakelaar, zuigslang en persbuis

Hoe werkt de beregenings pomp?

De zelf aanzuigende pomp haalt water op uit een natuurlijke bron, zoals een put of waterreservoir, en transporteert het naar het beregeningssysteem. Dankzij de veerbelaste terugslagklep blijft de waterstroom constant en betrouwbaar.

Let op: deze pomp kan niet rechtstreeks op een buitenkraan worden aangesloten, omdat de watertoevoer onvoldoende is voor een optimale werking.

Bestel jouw beregeningspomp vandaag nog

Wil je een efficiënte en krachtige beregenings pomp voor jouw rijbak of tuin? De Q-Line zelfaanzuigende pomp biedt de perfecte oplossing voor een optimaal werkend beregeningssysteem.

Image not found **Geluidsarm** known

Image not found **Hoog bedrijfszekerheid**

Image not found **Bestand tegen roest en kalk**

Image not found **Gebruiksklaar** own

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Motorsteun uit persgietaluminium, eindplaat dichting uit staal AISI 304

Mechanische dichting uit grafiet/ keramiek

Rotoras uit staal AISI 304. Waaiers, huis leidapparaat en leidapparaat uit technopolymeer

Slijtringen uit roestvrij staal

Beveiligingsklasse van de motor: IP 44

Beveiligingsklasse van het klemmenbord: IP 55

Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, zonder vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, de kenmerken van water zeer dicht benaderend

Temperatuurbereik van de verpompte vloeistof: van 0°C tot +35°C,

Uitvoering Euroinox zelfaanzuigend

Maximale bedrijfsdruk 8 bar

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Geschikt voor	26-5-12-02040 / 26-5-12-02060
Aansluiting	1"
Benodigde liters	0,6-7,2 m3/h
Benodigde werkdruk	5,7-1,65 bar
Behuizing	pomphuis RVS
Lengte	pomp 46 cm
Breedte	pomp 17,5 cm
Hoogte	pomp 21 cm
Gewicht	pomp 15,1 kg
Inbegrepen	Zuigslang 7 mtr incl veerbelaste terugslagklep
Overig	5 mtr persbuis 32mm PVC
Kabellengte	5 mtr
Keurmerk	CE
Kleur	Groen
Standaard meegeleverd	Werkschakelaar
Aansluitspanning	230 V
Netsnoer	230 V L+N+PE
Opgenomen vermogen	1,4 kW
Ampere	6,3
IP waarde	IP44 (IP55 op de aansluitkast)
Transport afmeting	500x25x25 cm
Transport gewicht	20 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com