



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Hekspijlen

Geschikt voor Q-Line hekken

Safety Flex spijl 166 / Artikelnummer 23-4-80-00140





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Kunststof hekspijl met geleidende RVS-draad

De kunststof hekspijl van Q-Line is speciaal ontwikkeld voor gebruik in drijfhekken van stap- en trainingsmolens. Deze lichtgewicht, slagvaste spijl is standaard voorzien van een schrikstroom geleidende RVS-draad, waardoor veiligheid en controle tijdens het voortdrijven van paarden optimaal zijn gegarandeerd.

Deze spijl is ontworpen met oog voor intensief gebruik, duurzaamheid en het welzijn van het paard. Door het lage gewicht is de spijl eenvoudig te monteren en vervangen, terwijl het materiaal sterk genoeg is om langdurig weerstand te bieden tegen fysieke belasting en weersinvloeden.

Veiligheid in beweging

De geïntegreerde geleidende draad maakt het mogelijk om schrikspanning toe te passen, wat zorgt voor een duidelijke, maar diervriendelijke grens in de molen. Dit helpt het paard op veilige wijze in de juiste richting te bewegen, zonder druk of fysieke belasting. De kunststof buis zelf is flexibel, splintert niet en biedt extra bescherming bij onbedoeld contact.

Duurzaam en onderhoudsarm

De hekspijl is vervaardigd uit slagvaste, UV-bestendige kunststoffen die bestand zijn tegen corrosie en slijtage. Ook bij intensief gebruik blijft de spijl functioneel en visueel intact. Dankzij deze eigenschappen is de spijl bijzonder geschikt voor zowel binnen- als buitenmolens.

Praktisch in gebruik

- **Licht van gewicht:** eenvoudig te hanteren en monteren
- **Onbreekbaar en flexibel:** veilig voor paard en begeleider
- **Geleidende RVS-draad:** betrouwbaar in combinatie met schrikstroom
- **Compatibel met alle Q-Line drijfheksystemen**

Image not found Slagvast unknown

Image not found Veilig type unknown

Image not found Stroomgeleidend

Image not found Lichtgewicht unknown

Image not found Duurzaam known



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Kenmerken

Duurzaamheid en slagvastheid:

Onze spijlen zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal dat zowel duurzaam als slagvast is. Ze kunnen de tand des tijds doorstaan en zijn bestand tegen impact, waardoor ze perfect zijn voor langdurig gebruik en bescherming.

Schrikstroom geleidende RVS Draad:

De spijlen zijn standaard voorzien van schrikstroom geleidende RVS-draad. Dit zorgt voor extra geleiding van de schrikstroom en afschrikking.

Lichtgewicht en Eenvoudig te Installeren:

Dankzij hun lichte gewicht zijn deze spijlen gemakkelijk te hanteren en te installeren. Ze vereisen geen ingewikkelde installatieprocessen, waardoor u snel en moeiteloos een veilig drijfhek kunt creëren.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal
Bevestigingsmateriaal
Diameter
Dikte
Lengte
Gewicht
Ophanging

HDPE
Inbegrepen
25 mm
30 mm incl RVS veer
166 cm
400 gram
Door buis met gat van 30mm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com