







**TREADMILL** 



**SAFETY WALL** 



# Infrarot, Lüfter und hebeeinheit

Solarium bedienung basic

Bedienung CB IR AB EL 230 / Artikelnummer 21-5-80-10004



Einfache Steuerkasten für den Betrieb des Solariums. Lieferung sofort einsatzbereit, einschließlich der erforderlichen Kabel mit Steckern und ausgestattet mit den folgenden Bedienelementen.

## Infrarotsteuerung; IR

Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter einund ausgeschaltet werden.

## Lüftersteuerung; AB

Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können.

## Hebeeinheit; EL

Die Hebeeinheit wird mit einem manuellen Schalter bedient, der den Lift beim Loslassen stoppt.

- 230 Volt
- Einfache Bedienung
- Einschließlich Kabel









**TREADMILL** 







## Merkmale

## Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

#### Aussehen:

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

### Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

## Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

## Bedienung:

Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.


Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine "automatische" Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

Der Hebeeinheit für das Solarium kann mit dem automatischen Federrückstellschalter betrieben werden.









**TREADMILL** 



**SAFETY WALL** 



## **Spezifikationen**

 Länge
 23 cm

 Breite
 19 cm

 Antriebssystem
 14 cm

 Antriebssystem
 5 kg

 Farbe
 Grau

BefestigungsmaterialEinbegriffenKabellänge10 meterNetzkabel2,5 meterAnschlussspannung230 VSchaltleistung3600 WattGrundmaterialKunststoffIP-Wert65

Markenzeichen CE / NEN 3140 / ArbSchG

Transport Gewicht 6 kg

Transport Abmessung 40x30x30 cm

Andere Liftkabel: 10 meter met stekker

## Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com