Solarium bedienung basic

Infrarot, Lüfter und LED

Bedienung CB IR AB L 230 / Artikelnummer 21-5-80-10005



Einfache Steuerkasten für den Betrieb des Solariums. Lieferung sofort einsatzbereit, einschließlich der erforderlichen Kabel mit Steckern und ausgestattet mit den folgenden Bedienelementen.

Infrarotsteuerung; IR
Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

Lüftersteuerung; AB
Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können.

LED-Lichtsteuerung; L
Die LED-Beleuchtung wird mit einem manuell betätigten Schalter geschaltet

- 230 Volt
- Einfache Bedienung
- Einschließlich Kabel



Merkmale

Sicherheit:
Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

Aussehen:
Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

Instandhaltung:
Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:
Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:
Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.
Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.
Die LED-Beleuchtung kann mit dem entsprechenden Schalter eingeschaltet werden.

Spezifikationen

Länge	23 cm
Breite	19 cm
Antriebssystem	14 cm
Antriebssystem	5 kg
Farbe	Grau
Befestigungsmaterial	Einbegriffen
Kabellänge	10 meter
Netzkabel	2,5 meter
Anschlussspannung	230 V
Schaltleistung	3600 Watt
Grundmaterial	Kunststoff
IP-Wert	65
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Transport Gewicht	6 kg
Transport Abmessung	40x30x30 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com