

**TREADMILL** 





Solarium bedienung basic

# Infrarot und Lüfter

Bedienung CB IR AB 400 / Artikelnummer 21-5-80-10403



Einfache Steuerkasten für den Betrieb des Solariums. Lieferung sofort einsatzbereit, einschließlich der erforderlichen Kabel mit Steckern und ausgestattet mit den folgenden Bedienelementen.

#### Infrarotsteuerung; IR

Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter einund ausgeschaltet werden.

#### Lüftersteuerung; AB

Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können.

- 230 Volt
- Einfache Bedienung
- Einschließlich Kabel









**TREADMILL** 







### Merkmale

#### Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

#### Aussehen:

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

#### Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

#### Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

#### Bedienung:


Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine "automatische" Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.











**SAFETY WALL** 



SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

## **Spezifikationen**

Länge Breite

Antriebssystem Antriebssystem

**Farbe** 

Befestigungsmaterial

Kabellänge Netzkabel

Anschlussspannung

Schaltleistung Grundmaterial

**IP-Wert** 

Markenzeichen

**Transport Gewicht** 

Transport Abmessung

23 cm

19 cm

14 cm

5 kg Grau

Einbegriffen

10 meter

2,5 meter

3 x L+N+PE 400 Volt

3x 3600 Watt

Kunststoff 65

CE / NEN 3140 / ArbSchG

6 kg

40x30x30 cm

### Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com