


**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Solarium bedienung Zeitschalter

Infrarot und Lüfter

Bedienung MT IR AB 230 / Artikelnummer 21-5-80-10000




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Einfache Steuerkasten für die Solarium Bedienung

Der einfache Steuerkasten für den Betrieb des Solariums ermöglicht eine benutzerfreundliche solarium bedienung. Die Lieferung erfolgt sofort einsatzbereit, einschließlich der erforderlichen Kabel mit Steckern, und ist ausgestattet mit verschiedenen bedienelementen, die eine effiziente Nutzung des Solariums gewährleisten.

Image not found 230 Volt unknown

Image not found Einfache Bedienung

Image not found Einschließlich Kabel

Infrarotsteuerung für die Solarium Bedienung

Die infrarotsteuerung ermöglicht es, die infrarotlampen des solariums über einen manuell betätigten zeitschaltuhr ein- und auszuschalten. Diese Funktion macht die bedienung des solariums besonders flexibel und sorgt dafür, dass die Temperatur präzise angepasst werden kann, um den Komfort zu erhöhen.

Lüftersteuerung zur Regulierung des Solariums

Die Lüftersteuerung wird mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem die Lüfter entweder automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können. Diese bedienung des solariums sorgt für eine angenehme Luftzirkulation während der Nutzung und trägt damit zu einer komfortablen Erfahrung bei.



Merkmale

Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****Aussehen:**

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:

Die IR-Lampen werden mit dem Zeitschaltuhr geschaltet.

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Länge	23 cm
Breite	19 cm
Antriebssystem	14 cm
Antriebssystem	5 Kg
Grundmaterial	Kunststoff
Farbe	Grau
Zeit	Einstellbar 30 min
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Kabellänge	10 meter
Anschlussspannung	L+N+PE 230 Volt
Schaltleistung	3600 Watt
Sichern mit	16 A
IP-Wert	IP 65
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com