



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Solarium Elektronische Steuerung

Infrarot und Lüfter

Steuerung ET-IR AB 230 / Artikelnummer 21-5-80-21110



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Erweiterte Box für die Bedienung von Solarien

Fortschrittlicher Schaltschrank zur Steuerung des Solariums, ausgestattet mit der speziell entwickelten Q-Line-Timer-Platine. Die Platine verfügt über einen integrierten Timer, der über ein Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schaltschrank ist mit den folgenden Bedienelementen ausgestattet.

- ✓ Elektronischer Timer
- ✓ Weicher Start
- ✓ Einschließlich Kabel

Infrarotsteuerung für die Bedienung des Solariums

Die infrarotsteuerung des solariums ermöglicht es, die infrarotlampen manuell über einen Schalter ein- und auszuschalten. Dies sorgt für eine benutzerfreundliche bedienung des solariums und ermöglicht es, die Temperatur des Solariums entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Nutzers zu regulieren.

Lüftersteuerung zur optimalen Solarium Bedienung



Die Lüftersteuerung des solariums wird über einen 3-Positionen-Schalter gesteuert, der die Möglichkeit bietet, die Lüfter automatisch oder ständig auszuschalten. Dies sorgt für eine angenehme Luftzirkulation und eine individuelle Anpassung des Komforts während der solarium bedienung.



Merkmale

Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****Aussehen:**

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.



Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:

Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Länge	24 cm
Breite	19 cm
Antriebssystem	9 cm
Antriebssystem	8 Kg
Farbe	Grau
Zeit	30 min einstellbar
Gehäuse	Kunststoff
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Netzkabel	Einschließlich
Kabellänge	10 meter
Anschlussspannung	L+N+PE 230 Volt
Schaltleistung	3600 Watt
Sichern mit	16 A
IP-Wert	65
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Transport Abmessung	42,5 x 32 x 30 cm
Transport Gewicht	9 kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com