Solarium Elektronische Steuerung

Infrarot, Lüfter und LED

Steuerung ET-IR AB, L 230 / Artikelnummer 21-5-80-21115



Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Fortschrittlicher Schaltschrank zur Steuerung des Solariums, ausgestattet mit der speziell entwickelten Q-Line-Timer-Platine. Die Platine verfügt über einen integrierten Timer, der über ein Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schaltschrank ist mit den folgenden Bedienelementen ausgestattet.

Infrarotsteuerung; IR
Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter ein- und ausgeschaltet werden.
Lüfter Steuerung; AB
Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können.
LED-Lichtsteuerung; L
Die LED-Beleuchtung wird mit einem manuell betätigten Schalter geschaltet.

- Elektronischer Timer
- Weicher Start
- Einschließlich Kabel



Merkmale

Sicherheit:
Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

Aussehen:
Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.


Instandhaltung:
Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:
Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:
Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.
Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

Die LED-Beleuchtung kann mit dem entsprechenden Schalter eingeschaltet werden.


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Länge	24 cm
Breite	19 cm
Antriebssystem	9 cm
Antriebssystem	8 Kg
Farbe	Grau
Zeit	30 min einstelbaar
Gehäuse	Kunststoff
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Netzkabel	Einschließlich
Kabellänge	10 meter
Anschlussspannung	L+N+PE 230 Volt
Schaltleistung	3600 Watt
Sichern mit	16 A
IP-Wert	65
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Transport Abmessung	42,5 x 32 x 30 cm
Transport Gewicht	9 kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM