Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

HebeEinheit

bis 45 kg

Elektrische Hebeeinheit 100 / Artikelnummer 21-5-70-00030



Q-LINE.COM

Elektrische Hebeeinheit für das Heben des Solariums

- Einfach
- Sicher
- Schlanke Form

Die elektrische hebeeinheit zum Heben des Solariums ist ideal, wenn der Stall unterschiedliche höhen aufweist. Mit der hebeeinheit kann das Solarium problemlos auf die gewünschte Höhe angehoben werden, damit das Pferd leicht darunter laufen kann und die Nutzung des Solariums effizienter gestaltet wird.

Hebeeinheit für Flexibilität im Stall

Die hebeeinheit ermöglicht eine einfache und präzise Anpassung der Höhe des Solariums. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie in einem Stall arbeiten, in dem Pferde mit verschiedenen Körperhöhen untergebracht sind. Die hebeeinheit sorgt dafür, dass das Solarium individuell auf die optimale Höhe gebracht werden kann, um eine komfortable Nutzung sowohl für das Pferd als auch für den Bediener zu gewährleisten.

Umfangreiches Zubehör für die Hebeeinheit

Die hebeeinheit wird komplett geliefert mit einer klaren bedienungsanleitung, montagematerial für die Decke, einem oberflächenmontierten steuerschalter mit netzkabel, einem 10 m langen Kabel mit Stecker sowie einem montagematerialset für das Solarium. Diese Ausstattung stellt sicher, dass die hebeeinheit einfach und sicher installiert werden kann und sofort einsatzbereit ist.







Merkmale

Sicherheit:
Die Q-line® Hebeeinheiten sind mit einer automatischen Bremse ausgestattet. Sobald die Spannung verloren geht,

bremst der Lift sofort.


Haltbarkeit:
Die Q-line® Hebeeinheiten bestehen aus Aluminium, wodurch sie unempfindlich gegen Korrosion sind und eine sehr lange Lebensdauer haben.

Aussehen:
DieHebeeinheiten haben ein vollständig abgedichtetes Gehäuse, das den Kontakt mit rotierenden Teilen verhindert.

Instandhaltung:
Die Hebeeinheiten erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:
Alle Hebeeinheiten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line® Hebeeinheiten werden ebenfalls werkseitig gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG getestet und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Länge	100 cm
Breite	30 cm
Höhe	10 cm
Gewicht	Max 45 Kg Heben
Farbe	Grau / Silber
Grundmaterial	VA
Aussetzung	Einschließlich
Kabellänge	10 meter
Anschlussspannung	L+N+PE 230 Volt
Leistungsaufnahme	300 W
IP-Wert	40
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Transport Abmessung	101x30x13
Enthalten	Steuerung
Transport Gewicht	14 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM