







TREADMILL





FIR Therapie solarium

Jeder RAL farbe

Custom poedercoating / Artikelnummer 20-2-50-00040











TREADMILL



SAFETY WALL



Verleihen Sie Ihrem Stallvärme Solarium eine persönliche Note

Das Stallvärme Solarium wird standardmäßig mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung geliefert, aber jetzt können Sie eine Farbe wählen, die perfekt zu Ihrem Stil oder Stallinterieur passt. Ob Sie eine elegante neutrale Farbe oder einen kräftigen Farbton bevorzugen – mit der Farbauswahl verleihen Sie Ihrem Solarium eine einzigartige und persönliche Optik.

Hauptvorteile:

- Ihre Farbe, Ihr Stil: Wählen Sie eine Farbe, die Ihren Vorlieben entspricht und perfekt zu Ihrem Stall passt.
- Hochwertige Beschichtung: Die Pulverbeschichtung sorgt für eine langlebige, gleichmäßige und professionelle Oberfläche.
- **Einzigartiges Design:** Verwandeln Sie Ihr Solarium in einen Blickfang, der perfekt zu Ihrer Umgebung passt.

Mit der Farbauswahl machen Sie Ihr Stallvärme Solarium so einzigartig wie Sie selbst. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihnen passt, und verleihen Sie Ihrem Solarium eine stilvolle, persönliche Note!

Sehen Sie sich die RAL-Farbkarte im Download-Bereich an



Merkmale

Das Stallvärme Solarium wird standardmäßig mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung geliefert, aber jetzt können Sie eine Farbe wählen, die perfekt zu Ihrem Stil oder Stallinterieur passt.

Eigenschaften:

- Vielseitige Farbauswahl: Erhältlich in einer Vielzahl von Farben für eine persönliche Note.
- Langlebige Pulverbeschichtung: Bietet eine langanhaltende und professionelle Oberfläche.
- Perfekte Anpassung: Gestalten Sie ein Solarium, das nahtlos zu Ihrem Stallinterieur passt.

Mit der Farbauswahl verleihen Sie Ihrem Stallvärme Solarium eine einzigartige und stilvolle Optik!

- 🔽 Vielseitige Farbauswahl
- Langlebige Pulverbeschichtung
- Perfekte Anpassung













Konfiguration & Optionen













SAFETY WALL



SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

Spezifikationen

Farbe Anthrazitgrau Metallic

GehäuseAluminiumBefestigungsmaterialInklusiveAussetzungInklusive

Anzahl der LED Lampen Pro Modul 2 LED-Streifen

Wird serienmäßig geliefertSteuerungskasten inklusive BedienelementeZeitEinstellbar über Timer am Steuerungskasten

 Länge
 187cm

 Breite
 178cm 210cm

Höhe60cmDicke5cmIP-WertIP 54MarkenzeichenCE

Verbindung CEE plug 16A 5 polig / 1aarde / 1 Nul / 3 fase

Anschlussspannung 400V 50Hz intern 3x 230V

Netzkabel CEE-Stecker 16A 5-polig 2 Meter

Sichern mit 16A
Leistungsaufnahme 4500 Watt
Gewicht 75 Kg

Transport Abmessung L=200cm B=90cm H=60 cm

Transport Gewicht 120 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com