Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

FIR Therapie solarium

Jeder RAL farbe

Custom poedercoating / Artikelnummer 20-2-50-00040



Q-LINE.COM

Verleihen Sie Ihrem Stallvärme Solarium eine persönliche Note

- Vielseitige Farbauswahl
- Langlebige Pulverbeschichtung
- Perfekte Anpassung

Das Stallvärme Solarium wird standardmäßig mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung geliefert, aber jetzt können Sie eine Farbe wählen, die perfekt zu Ihrem Stil oder Stallinterieur passt. Ob Sie eine elegante neutrale Farbe oder einen kräftigen Farbton bevorzugen – mit der Farbauswahl verleihen Sie Ihrem Solarium eine einzigartige und persönliche Optik.

Hauptvorteile:

- **Ihre Farbe, Ihr Stil:** Wählen Sie eine Farbe, die Ihren Vorlieben entspricht und perfekt zu Ihrem Stall passt.
- **Hochwertige Beschichtung:** Die Pulverbeschichtung sorgt für eine langlebige, gleichmäßige und professionelle Oberfläche.
- **Einzigartiges Design:** Verwandeln Sie Ihr Solarium in einen Blickfang, der perfekt zu Ihrer Umgebung passt.

Mit der Farbauswahl machen Sie Ihr Stallvärme Solarium so einzigartig wie Sie selbst. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihnen passt, und verleihen Sie Ihrem Solarium eine stilvolle, persönliche Note!

Sehen Sie sich die RAL-Farbkarte im Download-Bereich an



Merkmale

Das Stallvärme Solarium wird standardmäßig mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung geliefert, aber jetzt können Sie eine Farbe wählen, die perfekt zu Ihrem Stil oder Stallinterieur passt.

Eigenschaften:

- **Vielseitige Farbauswahl:** Erhältlich in einer Vielzahl von Farben für eine persönliche Note.
- **Langlebige Pulverbeschichtung:** Bietet eine langanhaltende und professionelle Oberfläche.
- **Perfekte Anpassung:** Gestalten Sie ein Solarium, das nahtlos zu Ihrem Stallinterieur passt.

Mit der Farbauswahl verleihen Sie Ihrem Stallvärme Solarium eine einzigartige und stilvolle Optik!

Konfiguration & Optionen



Solarium Montage

Spezifikationen

Farbe	Anthrazitgrau Metallic
Gehäuse	Aluminium
Befestigungsmaterial	Inklusive
Aussetzung	Inklusive
Anzahl der LED Lampen	Pro Modul 2 LED-Streifen
Wird serienmäßig geliefert	Steuerungskasten inklusive Bedienelemente
Zeit	Einstellbar über Timer am Steuerungskasten
Länge	187cm
Breite	178cm 210cm
Höhe	60cm
Dicke	5cm
IP-Wert	IP 54
Markenzeichen	CE
Verbindung	CEE plug 16A 5 polig / 1aarde / 1 Nul / 3 fase
Anschlussspannung	400V 50Hz intern 3x 230V
Netzkabel	CEE-Stecker 16A 5-polig 2 Meter
Sichern mit	16A
Leistungsaufnahme	4500 Watt
Gewicht	75 Kg
Transport Abmessung	L=200cm B=90cm H=60 cm
Transport Gewicht	120 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com