



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Solarium Elektronische Steuerung

Infrarot, Lüfter und UV

Steuerung ET-IR AB UV 230 / Artikelnummer 21-5-80-21118



Fortschrittlicher Schaltschrank zur Steuerung des Solariums, ausgestattet mit der speziell entwickelten Q-Line-Timer-Platine. Die Platine verfügt über einen integrierten Timer, der über ein Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schaltschrank ist mit den folgenden Bedienelementen ausgestattet.

Infrarotsteuerung; IR

Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

Lüfter Steuerung; AB

Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können.

UV-Lichtsteuerung; UV

Die UV-Beleuchtung wird mit einem manuell betätigten Schalter geschaltet.

Image not found **Elektronischer Timer**

Image not found **Weicher Start**

Image not found **Einschließlich Kabel**



Merkmale

Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

Aussehen:

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:

Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

Die UV-Beleuchtung kann mit dem entsprechenden Schalter eingeschaltet werden, der standardmäßig auf 5 Minuten eingestellt ist (die Zeit kann intern eingestellt werden).

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Länge	30 cm
Breite	22 cm
Antriebssystem	9 Kg
Antriebssystem	8 Kg
Farbe	Grau
Zeit	30 min einstellbaar
Gehäuse	Kunststoff
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Netzkabel	Einschließlich
Kabellänge	10 meter
Anschlussspannung	L+N+PE 230 Volt
Schaltleistung	3600 Watt
Sichern mit	16 A
IP-Wert	65
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Transport Abmessung	42,5 x 32 x 30 cm
Transport Gewicht	10 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com