




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Handwinde für Solarium

Manuelles Anheben

Handwinde für Solarium / Artikelnummer 21-5-70-00040






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Handwinde zum Heben des Solariums: Flexibilität im Stall


Die handwinde zum Heben des Solariums ist ideal für Situationen, in denen im Stall unterschiedliche Widerristhöhen der Pferde vorhanden sind. Mit der handwinde können Sie das Solarium problemlos auf die gewünschte Höhe anheben, sodass es einfach ist, mit dem Pferd darunter zu gehen und eine optimale Nutzung des Solariums zu ermöglichen.

Handwinde für eine Einfache Höhenverstellung

Die handwinde ermöglicht es, das Solarium auf eine bestimmte Höhe anzuheben, was besonders praktisch ist, wenn Sie mit verschiedenen Pferden arbeiten. Unabhängig von der Größe oder Widerristhöhe des Pferdes kann das Solarium individuell angepasst werden, um maximale Effizienz und Komfort zu gewährleisten.

Kommt mit allem notwendigen Zubehör

Die handwinde kommt mit einer klaren bedienungsanleitung, sowie montagematerial für die Decke und einem montageset für das Solarium. Dies erleichtert die Installation und stellt sicher, dass die handwinde sicher und stabil montiert werden kann, damit das Solarium effizient genutzt werden kann.



Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Handwinde ist mit einer automatischen Bremse ausgestattet. Sobald der Griff losgelassen wird, bremst die Winde sofort.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Haltbarkeit:



Die Q-line® Handwinde besteht aus behandeltem Stahl, ist korrosionsbeständig und hat eine sehr lange Lebensdauer.

Instandhaltung:

Die Handwinde erfordert nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:

Die Winde ist standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Winden werden ebenfalls werkseitig gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ARBO geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Antriebssystem

50 kg max

Aussetzung

5 Riemenscheiben

Enthalten

Schwenkhaken, Dübel

Farbe

Grau / Silber

Kabellänge

20 Meter Stahlkabel

Grundmaterial

Stahl

Markenzeichen

CE

Transport Gewicht

10 kg

Transport Abmessung

35x27x14 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com