Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Hängende Führanlage

18 Meter 6 Pferde

18 Meter 6 Pferde / Artikelnummer 22-5-25-00618

Q-LINE.COM

Eine **Führanlage für 6 Pferde** oder eine **Führanlage für 8 Pferde** bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Pferde gleichzeitig in einer kontrollierten Umgebung zu trainieren. Besonders innovativ ist unsere Führanlage im Dach, die nicht nur platzsparend ist, sondern auch zahlreiche Sicherheits- und Komfortfunktionen bietet.

Vorteile einer Führanlage im Dach

Unsere hängende Führmaschine kombiniert den Komfort einer herkömmlichen Führanlage mit der Effizienz eines Dachtrainers. Diese Anlage ist mit robusten Tragarmen und einer stilvollen, zentralen Antriebseinheit mit Sicherheitskupplung ausgestattet. Dank der intelligenten Konstruktion nutzen Sie den verfügbaren Raum optimal aus, ohne zusätzlichen Platz auf Ihrem Hof zu benötigen. Das integrierte elektronische Bremssystem und die Elektroschockvorbereitung sorgen für zusätzliche Sicherheit während des Trainings.

Kontrolliertes und sicheres Training

Die Führanlage im Dach bietet eine sichere und kontrollierte Trainingsumgebung. Mit den leichten, schlagfesten Treibzäunen und der Schritt-Trab-Box ist ein kontrollierter Trainingsablauf gewährleistet. Die Anlage ermöglicht Ihnen, je nach Bedarf zwischen Gehen und einer Kombination aus Gehen und Traben zu wählen, sodass Sie das Training optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Pferde abstimmen können.

Effizienz und Flexibilität

Durch die platzsparende Montage am Dach ist diese Führanlage ideal für Pferdebesitzer mit begrenztem Raum. Zudem schützt das Dach vor Witterungseinflüssen, sodass das Training unabhängig von Wetterbedingungen stattfinden kann. Mit der Führanlage im Dach können Sie effizient mehrere Pferde gleichzeitig trainieren und Ihre Trainingszeiten optimieren.

Kontaktieren Sie uns für Ihre individuelle Lösung

Interessieren Sie sich für eine Führanlage für 6 Pferde oder eine Führanlage für 8 Pferde im Dach? Kontaktieren Sie uns unter +31(0)546633700 oder info@q-line.com für weitere Informationen. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der idealen Führanlage zu helfen.

- Inkl. Schwachstromvorbereitung
- Elektronisches Bremssystem
- Directer antrieb
- Sicherheitskupplung
- Geräuschlos während des Betrieb
- Diverser Sicherheitseigenschaften
- Wartungsarm
- CE- Markierung
- Extra schwere ausfuhrung

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Merkmale

Sicherheit:
Die hängenden Führanlage wurde entwickelt, um Ihre Pferde so sicher wie möglich zu trainieren. Ausgestattet mit einem Direktantrieb mit Sicherheitskupplung, pferdefreundlichen schlagfesten Leichtgewicht Treibgittern und elektronischer Überlasteinstellung. Alle gefährlich bewegliche Teile sind berührungsgeschützt. Die Treibgitter sind in speziell entwickelten Haltern aufgehängt, die sicherstellen, dass ein Pferd nicht auf einem Treibgitter stecken bleibt.

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer gewährleisten. Aufgrund eines technologisch fortschrittlichen Designs dreht sich die Führanlage fast geräuschlos und sehr leicht. Dies macht die Q-line® Führanlagen besonders energieeffizient. Der Sublime hat eine Abdeckung am rotierenden Teil, um die gegen die Elemente zu schützen.

Aussehen:
Die Designs der Führanlagen zielen auf ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild ab. Der Antriebsabschnitt der Führanlage ist berührungsgeschützt. Die Treibgitter sind in einer Höhe von 2 Metern aufgehängt und bestehen aus einem Aluminiumquerrohr mit 10x 1,6 Meter langen schlagfesten Kunststoffrohren, die mit einer Edelstahlfeder zur Stromschlagübertragung umwickelt sind.

Instandhaltung:
Die Q-line® Führanlagen sind sehr solide gebaut und erfordern nur sehr wenig Wartung. Durch die Technologisch fortschrittliches Design und die verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion wodurch Wartung wird minimiert.

Markenzeichen:
Alle Führanlagen entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit den richtigen Qualitätszeichen versehen. Die Q-line® Führanlagen sind ab Werk nach den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG zertifiziert und Damit erfüllen Sie alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:
Die serienmäßige Schritt-Trab schaltschrank erfüllt die Notwendigkeit, die Pferde täglich zu trainieren.
Der wasserdichte Schrank ist ausgestattet mit:
1 Hauptschalter
2 Positionsschalter zur Auswahl zwischen Schrit- und Trab
2 PotentioMeter für die einzustellenden Geschwindigkeiten
3 Positionen-Schalter zum Einstellen der Wendezeit - 5/10/15 Minuten
1 Schalter, um die Pferde in und aus der Anlage zu führen
2 Positionsschalter, damit die Pferde nur nach links oder nur nach rechts laufen können
* Optionaler Stromschalter

Konfiguration & Optionen

Dome 18 meter 1500N

USD Smiersysteem 12 Monate

Swachstrom set Basic 230

Hubschlagberegnung Sublime

Longier beregnung auf 1 arm

Schutzhaube für Schränke

Spezifikationen

Durchmesser	12 Meter
Anzahl der Pferde	6
Höhe	2,3 meter
Gewicht	1000 kg
Breite	Hubschlag 2,5 Meter
Geschwindigkeit	16 km/h
Antriebssystem	2,3 Meter
Sicherheit	Sicherheitskupplung
Elektronische Bremse	ja, Einstelbaar
Enthalten	Swachstrom vorbereitung
Anschlussspannung	230 Volt, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1000 Watt
Sichern mit	16A Type F
Ampere	10A
IP-Wert	54
Markenzeichen	CE / NEN3140 / ArbSchG
Treib gitter	Aluminium mit Kunststof Rohre
Wird serienmäßig geliefert	Schaltschrank WCB 2.1
Kabellänge	Motorkabel 14 Meter
Grundmaterial	Stahl Verzinkt NEN-EN-ISO 1461-99.
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Transport Abmessung	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm
Transport Gewicht	1050 kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com