


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Schalschränke

Basic Schritt Schrank WCB1.1

Schritt-Schrank WCB1.1 230V 0,75kW / Artikelnummer 23-4-70-11075






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Schalschränke sind das Herzstück jeder Führanlage und sorgen für eine reibungslose Steuerung der Bewegungen und Geschwindigkeiten. Unser **Basic Schritt Steuergerät** ist speziell darauf ausgelegt, den Betrieb Ihrer Führanlage optimal zu steuern und dabei eine benutzerfreundliche Bedienung zu gewährleisten.

-  Zuverlässig
-  Wasserdicht
-  Leicht zu bedienen

Präzise Steuerung mit integriertem Timer

Das Basic Schritt Steuergerät verfügt über einen intern einstellbaren Timer für den Richtungswechsel. Dies ermöglicht regelmäßige und automatische Richtungsänderungen während des Betriebs der Führanlage, was das Training für die Tiere gleichmäßig gestaltet. Die Geschwindigkeit der Anlage lässt sich über einen wasserdichten Geschwindigkeitsregler einfach anpassen, sodass Sie die Intensität des Trainings je nach Bedarf variieren können.

Benutzerfreundlichkeit im Fokus


Der Schaltkasten ist mit einem leicht zugänglichen Ein-/Aus-Knopf ausgestattet, mit dem die Führanlage schnell aktiviert oder deaktiviert werden kann. Darüber hinaus berücksichtigt das System die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage. Die maximale Beschleunigungs- und Verzögerungszeit wird individuell auf den Durchmesser und die Anzahl der Sektionen der Führanlage abgestimmt, um einen sanften und sicheren Betrieb zu gewährleisten.


Flexibilität und Sicherheit vereint

Unsere **Schalschränke** bieten eine hohe Flexibilität und lassen sich an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Führanlage anpassen. Ob für einfache oder komplexe Systeme – diese Schaltkästen sorgen für eine präzise und zuverlässige Steuerung bei jedem Einsatz.

Fazit: Effiziente Steuerung für Ihre Führanlage

Mit unseren speziell entwickelten Schalschränken optimieren Sie den Betrieb Ihrer Führanlage und profitieren von einer zuverlässigen, benutzerfreundlichen Steuerung, die auf Sicherheit und Leistung ausgelegt ist.


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Steuerungskästen sind darauf eingerichtet, Ihre Führanlage so sicher wie möglich zu betreiben. Durch die elektronische Überlasteinstellung wird der Antrieb ständig überwacht und bei Überlast schaltet die Steuerung ab.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs und der richtigen Einstellungen läuft die Mühle fast geräuschlos.

Aussehen:


Der Schrank ist aus der Sicht des Benutzers konzipiert, einfache Bedienelemente, die leicht zugänglich sind.

Wartung:

Die gewählten Materialien sind langlebig und korrosionsbeständig, wodurch eine Wartung praktisch nicht erforderlich ist.

Markenzeichen:


Alle Schaltschränke entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Gütezeichen ausgestattet. Die Q-line® Mühlen sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie geprüft und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Konfiguration & Optionen




Swachstrom bedienung




Schaltschrank heizung



Schutzhabe für Schränke


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Spezifikationen

Gehäuse	Stahl beschichtet
Grundmaterial	Stahl
Zeit	Richtungswechsel einstellbar
Geschwindigkeit	Einstelbar
Verbindung	4-poliger Stecker
Sicherheit	Überlast
Elektronische Bremse	Einstelbar
Farbe	RAL 7035
Anschlussspannung	1 fase 200-240V 50/60Hz
Passend für	3x230V / 0,75Kw
Ampere	11
Sichern mit	16A Type C
Schaltleistung	0,75 Kw 4,3A
Leistungsaufnahme	1,65 KVA
Netzkabel	2mtr 230V 3x1,5mm ²
Gewicht	7 kg
Höhe	30 cm
Breite	25 cm
Dicke	16 cm
IP-Wert	IP 66
Markenzeichen	CE
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Transport Gewicht	8 kg
Transport Abmessung	43 x 32 x 30 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com