







TREADMILL



SAFETY WALL



Schaltschränke

Programmierbare Schritt-Trab Box WCB 3.1

Programmierbarer Schrank 230V- 0,75KW / Artikelnummer 23-4-70-30075



Die Sublime Advanced Schritt/Trab Schaltschrank ist mit einer programmierbaren Steuerung ausgestattet. Da jeder Schritt programmierbar ist, können Sie endlos kombinieren. Durch die numerische Tastatur und die Navigationspfeile ist es sehr einfach zu bedienen. Lassen Sie Ihre Pferde ganz bequem in die Führanlage trainieren.

Der Schaltschrank ist für Ihre Führanlage eingerichtet. Die maximale Geschwindigkeit sowie die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit hängen vom Durchmesser und der Anzahl der Sektionen der Führanlage ab.

Auf dem beleuchteten Display werden verschiedene Meldungen angezeigt, beispielsweise wenn die Führanlage erneut geschmiert werden muss.

- Zuverlässig
- Wasserdicht
- Leicht zu bedienen









TREADMILL











Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Steuerungskasten sind darauf eingerichtet, Ihre Führanlage so sicher wie möglich zu betreiben. Durch die elektronische Überlasteinstellung wird der Antrieb ständig überwacht und bei Überlast schaltet die Steuerung ab.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs und der richtigen Einstellungen läuft die Mühle fast geräuschlos.

Aussehen:

Der Schrank ist aus der Sicht des Benutzers konzipiert, einfache Bedienelemente, die leicht zugänglich sind.

Wartung:

Die gewählten Materialien sind langlebig und korrosionsbeständig, wodurch eine Wartung praktisch nicht erforderlich ist.


Markenzeichen:

Alle Schaltschränke entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Gütezeichen ausgestattet Die Q-line® Mühlen sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie geprüft und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.









TREADMILL





Konfiguration & Optionen







Schaltschrank heizung




Schutzhaube für Schränke













SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

Spezifikationen

Gehäuse

Grundmaterial

Zeit

Geschwindigkeit Verbindung

Sicherheit

Elektronische Bremse

Farbe

Anschlussspannung

Passend für
Ampere
Sichern mit
Schaltleistung
Leistungsaufnahme

Netzkabel Gewicht Höhe Breite Dicke

IP-Wert

Markenzeichen Befestigungsmaterial

Transport Gewicht

Transport Abmessung

Kunststof

Glasfaserverstärkt programmierbar programmierbar 4-poliger Stecker

Überlast Einstelbar RAL 7035

1 fase 200-240V 50/60Hz

3x230V / 0,75Kw

11

16A Type C 0,75 Kw 4,3A 1,65 KVA

2mtr 230V 3x1,5mm2

9 kg 43 cm 33 cm 20 cm IP 66 CE

Einschließlich

10 kg

50 x 50 x 27 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com