Schaltschränke

Programmierbare Schritt-Trab Box WCB 3.1

Programmierbarer Schrank 230V- 0,75KW / Artikelnummer 23-4-70-30075



Die Sublime Advanced Schritt/Trab Schaltschrank ist mit einer programmierbaren Steuerung ausgestattet. Da jeder Schritt programmierbar ist, können Sie endlos kombinieren. Durch die numerische Tastatur und die Navigationspfeile ist es sehr einfach zu bedienen. Lassen Sie Ihre Pferde ganz bequem in die Führanlage trainieren.

Der Schaltschrank ist für Ihre Führanlage eingerichtet. Die maximale Geschwindigkeit sowie die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit hängen vom Durchmesser und der Anzahl der Sektionen der Führanlage ab.

Auf dem beleuchteten Display werden verschiedene Meldungen angezeigt, beispielsweise wenn die Führanlage erneut geschmiert werden muss.

- Zuverlässig
- Wasserdicht
- Leicht zu bedienen

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Merkmale

Sicherheit:
Die Q-line® Steuerungskasten sind darauf eingerichtet, Ihre Führanlage so sicher wie möglich zu betreiben. Durch die elektronische Überlasteinstellung wird der Antrieb ständig überwacht und bei Überlast schaltet die Steuerung ab.

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs und der richtigen Einstellungen läuft die Mühle fast geräuschlos.

Aussehen:
Der Schrank ist aus der Sicht des Benutzers konzipiert, einfache Bedienelemente, die leicht zugänglich sind.

Wartung:
Die gewählten Materialien sind langlebig und korrosionsbeständig, wodurch eine Wartung praktisch nicht erforderlich ist.

Markenzeichen:
Alle Schaltschränke entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Gütezeichen ausgestattet Die Q-line® Mühlen sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie geprüft und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Konfiguration & Optionen



Swachstrom bedienung




Schaltschrank heizung



Schutzhaube für Schränke

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Gehäuse	Kunststof
Grundmaterial	Glasfaserverstärkt
Zeit	programmierbar
Geschwindigkeit	programmierbar
Verbindung	4-poliger Stecker
Sicherheit	Überlast
Elektronische Bremse	Einstelbar
Farbe	RAL 7035
Anschlussspannung	1 fase 200-240V 50/60Hz
Passend für	3x230V / 0,75Kw
Ampere	11
Sichern mit	16A Type C
Schaltleistung	0,75 Kw 4,3A
Leistungsaufnahme	1,65 KVA
Netzkabel	2mtr 230V 3x1,5mm2
Gewicht	9 kg
Höhe	43 cm
Breite	33 cm
Dicke	20 cm
IP-Wert	IP 66
Markenzeichen	CE
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Transport Gewicht	10 kg
Transport Abmessung	50 x 50 x 27 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM