Schaltschrank Option

Betreiben Sie den zwachstrom vom Schrank

Swachstrom bedienung / Artikelnummer 23-3-70-00040



Eine gut durchdachte **Schaltschrank Option** spielt eine wesentliche Rolle für die sichere und effiziente Steuerung von Führanlagen und anderen industriellen Anwendungen. Unsere Schaltschranklösungen bieten eine benutzerfreundliche Schnittstelle und gewährleisten gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards.

- Sicher
- Schutz
- Einfach

Zwachstromkontrolle für mehr Sicherheit

Eine besondere Funktion der Schaltschrank Option ist die **Zwachstromkontrolle** an der Schrankfront. Über einen leicht zugänglichen Ein- und Ausschalter kann der Zwachstrom gezielt gesteuert werden. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt dabei ist, dass der Schalter hinter der Hauptspannung geschaltet ist. Dadurch lässt sich der Zwachstrom auch im Notfall oder bei einer Störung vollständig abschalten, was den Schutz von Personen und Anlagen erhöht.

Einfache Integration des Zwachstromgeräts

Das Zwachstromgerät kann unkompliziert an den dafür vorgesehenen Klemmen im Schaltschrank angeschlossen werden. Diese durchdachte Anordnung sorgt nicht nur für eine schnelle Installation, sondern auch für eine klare und ordentliche Verkabelung, die die Wartung und Fehlersuche vereinfacht.

Flexible Anpassung und Schutz

Unsere **Schaltschrank Optionen** bieten nicht nur Sicherheit, sondern lassen sich auch flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Ob bei der Steuerung komplexer Anlagen oder in sensiblen Bereichen, die zuverlässige Kontrolle des Zwachstroms sorgt für einen störungsfreien Betrieb und ein Höchstmaß an Sicherheit.

Fazit: Sicherheit und Effizienz vereint

Mit dieser **Schaltschrank Option** erhalten Sie eine zuverlässige Lösung, die sich durch einfache Bedienung, hohe Sicherheitsstandards und flexible Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Investieren Sie in die Sicherheit und Effizienz Ihrer Anlagen mit einer durchdachten Schaltschranklösung.

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER








Merkmale

Q-LINE.COM

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Anschlussspannung	230V AC
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Passend für	Zwachstrom geräte
IP-Wert	IP 65
Schaltleistung	100 W

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com