# Führanlage beregnung

## Kein Staub auf dem Hufschlag

Hubschlagberegnung Basic / Artikelnummer 23-3-10-00060



Ein zuverlässiges **Bewässerungssystem** ist entscheidend, um den Boden in Führanlagen und Reitplätzen optimal feucht zu halten. Besonders in Umgebungen, in denen Pferde regelmäßig trainieren, sorgt eine gleichmäßige Bewässerung dafür, dass Staub vermieden wird und der Boden stabil bleibt. Unsere speziell entwickelte **Sprinkleranlage für Pferde** bietet dafür die perfekte Lösung.

## Hufschlagberegnung: Staubfreie und stabile Böden

Die **Hufschlagberegnung** ist ein zentrales Element in jeder modernen Führanlage. Durch das gleichmäßige Verteilen des Wassers hält sie den Boden feucht und verhindert, dass beim Laufen der Pferde Staub aufgewirbelt wird. Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung der Bodenstabilität, was nicht nur den Komfort der Pferde, sondern auch deren Sicherheit erhöht.

## Hochwertige Technik für eine langlebige Sprinkleranlage

Im Gegensatz zu herkömmlichen Gartenlösungen setzt unser **Bewässerungssystem für Pferde** auf eine hochwertig gelagerte Drehkupplung, die eine kontinuierliche Rotation ermöglicht. Diese Lösung garantiert eine zuverlässige Funktion auch bei intensiver Nutzung. Zusätzlich ist die Sprinkleranlage mit einem automatischen Abflusssystem ausgestattet, das das Wasser nach jeder Bewässerung vollständig aus dem Rohr ablaufen lässt. Dadurch wird verhindert, dass Restwasser bei Frost gefriert und Schäden verursacht.

## Sicherheit und Effizienz

Das Sprührohr der **Sprinkleranlage** ist speziell für den Einsatz in Pferdebereichen entwickelt und absolut pferdesicher. Es ist robust, kann nicht verstopfen und gewährleistet so eine langanhaltende und störungsfreie Nutzung.

## Fazit: Perfekte Bewässerung für Ihre Führanlage

Mit einem hochwertigen **Bewässerungssystem** und einer **Sprinkleranlage für Pferde** sorgen Sie für einen staubfreien, stabilen und sicheren Boden in Ihrer Führanlage – für optimale Bedingungen bei jedem Training.

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER





## Merkmale

1. Die Basic Beregnung ist für die Basic und die Basic XL Führanlage geeignet.
2. Das System wird in der Mitte unter dem Motor platziert, daher muss in der Mitte ein freier Durchgang vorhanden sein
3. Bei anderen Marken müssen Sie möglicherweise etwas anpassen, um es richtig zu machen.

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Passend für** | Q-Line Führanlage Basic / Basic XL |
| **Verbindung** | 1/2" Innengewinde |
| **Erforderliche Liter** | 150 l/h |
| **Erforderlicher Arbeitsdruck** | 2 bar |
| **Befestigungsmaterial** | Einschließlich |
| **Enthalten** | Rohre am Arm |
| **Wasser Hahn** | Abflussventil |
| **Aussetzung** | Am Treibgitter quer rohr |
| **Andere** | Automatischer Leerlaufsystem |
| **Düsen** | Sprührohr 2 Meter |

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com