Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Rollen Laufband

Laufband fur Pferde

Rollen Laufband / Artikelnummer 27-5-00-10230



Q-LINE.COM

PIONEERS IN EQUESTRIAN INNOVATION

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Rollenlaufband für Pferde

Das Q-Line Rollenlaufband bietet einen innovativen Ansatz für kontrollierte Bewegung von Pferden. Durch die Verwendung von Mikro-Rollen anstelle eines traditionellen flachen Laufbands entsteht eine gleichmäßige und sanfte Bewegung mit minimaler Reibung. Dies schafft eine komfortable und übersichtliche Trainingsumgebung, die sich gut in den täglichen Stallablauf integrieren lässt.

Das Laufband wurde auf Basis langjähriger Erfahrung in Stalltechnik und praktischen Pferdesystemen entwickelt. Der Fokus liegt auf Sicherheit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit – ideal für professionelle Ställe und moderne Trainingsanlagen.

- Energieeffizient
- 230V / 2,2Kw
- Infrarotlichttor
- Benutzerfreundlich
- Einfach zu installieren
- Glatte Seitenwände
- Verschiedene Sicherheitsmerkmale
- Geringer Wartungsaufwand

Einzigartige Bewegungstechnik

Das Mikro-Rollen-System unterstützt einen natürlichen und gleichmäßigen Schritt. Da nur minimale Reibung entsteht, bleibt die Temperatur der Lauffläche stabil und das System effizient und wartungsarm – besonders angenehm bei längeren Trainingseinheiten.

Wesentliche Merkmale des Q-Line Rollenlaufbands

1. Langlebiges Design mit geringer Reibung

Das Mikro-Rollen-System reduziert den Verschleiß und eignet sich hervorragend für den täglichen Einsatz.

2. Volle Sicherheit und Kontrolle

Ausgestattet mit einem modernen Steuerungssystem mit:

- Not-Stopp
- Start-/Stopp-Bremselektronik
- Trommelantrieb mit mechanischer Bremse

So behalten Sie jederzeit den Überblick über jede Bewegungseinheit.

3. Sicherer Zugang dank Antirutsch-Rampen

Die Rampen sind mit Antirutschmatten ausgestattet, sodass Pferde sicher und ruhig auf- und absteigen können.

4. Optimale Sicht und Schutz

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER







Merkmale

Sicherheit:
Die Q-line® Laufbänder können sich nur bei eingeschaltetem Motor in der Höhe bewegen. Dies verhindert, dass das Pferd unkontrolliert geht und somit fällt. Wenn eine Fehlfunktion im Laufband auftritt, wird die Höheneinstellung automatisch zurückgesetzt und kehrt in die horizontale Position zurück.

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs gleitet der Riemen fast geräuschlos und sehr leicht, wodurch die Q-line® Laufbänder besonders energieeffizient sind.

Auserlicher merkmale:
Der Laufbandtrainer ist eine durchdachte technologische Lösung und zeichnet sich durch den flexiblen Boden und die solide Konstruktion aus. Dabei wird eine Laufqualität erzielt, die mit einem natürlichen Boden vergleichbar ist.

Lebensdauer:
Q-line® Laufbänder bestehen aus hochwertigem Material. Die Trommelmotoren in den Laufbändern sind wasser- und staubdicht und daher wesentlich unempfindlicher gegen Fehlfunktionen. Dank einer vollständig verzinkten Konstruktion können die Q-line® Laufbänder auch im Freien eingesetzt werden.

Wartung:
Die Laufbänder erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, wodurch die Wartung minimiert wird.

Markenzeichen:
Alle Laufbänder entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line®-Mühlen sind auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ARBO zertifiziert und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Konfiguration & Optionen




Höhenverstellung manuell



Die Höhenverstellung programmierbar


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Antriebssystem	Trommelmotor
Anzahl der Pferde	1
Passend für	Pferde bis 800 kg
Sicherheit	Infrarotlichttor / Mechanischer Bremse
Geschwindigkeit	10 km / h manuel mit potentiometer
Andere	Seitenwand: Polycarbonaat
Wird serienmäßig geliefert	Rampe vorne und hinten
Optional	Höhenverstellung
Grundmaterial	Stahl
Farbe	Verzinkt oder pulverbeschichtung RAL xxxx
Länge	Laufflache 342 cm / total 650 cm
Höhe	214 cm
Breite	135 cm
Dicke	31 cm
IP-Wert	55
Markenzeichen	CE
Netzkabel	230/240V L-N-PE
Anschlussspannung	230/240V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4KVA
Ampere	21
Sichern mit	25A
Transport Gewicht	1750 kg
Transport Abmessung	380 x 140 x 220 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM