Laufband Option

Laufband fur Pferde

Die Höhenverstellung programmierbar / Artikelnummer 27-3-00-00010



Die programmierbare Höhenverstellung kann optional auf dem Laufband aufgebaut werden. Die Hydraulikzylinder sind unter den Seitenabdeckungen verborgen und sorgen dafür, dass das Laufband um ca. 6% ansteigen kann. Durch verschiedene zu programmierende Programme kann das Laufband abgewinkelt werden, während das Pferd auf dem Laufband läuft.

Die Geschwindigkeit des Bandes kann ebenfalls programmiert werden.

Insgesamt 6 Programme mit jeweils 10 Schritten, die in Zeit, Geschwindigkeit und Höhe variiert werden können.

Bei einem Stromausfall oder einem Not-Aus kehrt das Laufband immer in die horizontale Position zurück, so dass das Pferd den Riemen nicht antreiben kann.

- Infrarotlichttor
- Benutzerfreundlich
- Einfach zu installieren
- Glatte Seitenwände
- Verschiedene Sicherheitsmerkmale
- Geringer Wartungsaufwand
- 230V / 2,2Kw

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Merkmale

Sicherheit:
Die Q-line® Laufbänder können sich nur bei eingeschaltetem Motor in der Höhe bewegen. Dies verhindert, dass das Pferd unkontrolliert geht und somit fällt. Wenn eine Fehlfunktion im Laufband auftritt, wird die Höheneinstellung automatisch zurückgesetzt und kehrt in die horizontale Position zurück.

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs gleitet der Riemen fast geräuschlos und sehr leicht, wodurch die Q-line® Laufbänder besonders energieeffizient sind.

Auserlicher merkmale:
Der Laufbandtrainer ist eine durchdachte technologische Lösung und zeichnet sich durch den flexiblen Boden und die solide Konstruktion aus. Dabei wird eine Laufqualität erzielt, die mit einem natürlichen Boden vergleichbar ist.

Lebensdauer:
Q-line® Laufbänder bestehen aus hochwertigem Material. Die Trommelmotoren in den Laufbändern sind wasser- und staubdicht und daher wesentlich unempfindlicher gegen Fehlfunktionen. Dank einer vollständig verzinkten Konstruktion können die Q-line® Laufbänder auch im Freien eingesetzt werden.

Wartung:
Die Laufbänder erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, wodurch die Wartung minimiert wird.

Markenzeichen:
Alle Laufbänder entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line®-Mühlen sind auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ARBO zertifiziert und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.





Spezifikationen

Andere	6% programmierbar
Geschwindigkeit	10 km / h programmierbar
IP-Wert	55

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com