



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Treibgitter Stangen

Geeignet für andere Marken

Safety Flex Stange 200 / Artikelnummer 23-4-80-00150




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Kunststoff-Stangen für Q-Line-Treibgitter

Entdecken Sie unsere innovativen, leichtgewichtigen und schlagfesten Stangen, standardmäßig ausgestattet mit schreckstromleitendem Edelstahlbraht! Diese Stäbe vereinen Langlebigkeit und Sicherheit in einem. Dank ihres geringen Gewichts lassen sie sich leicht installieren und sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Sichern Sie sich hochwertige Qualität und maximale Sicherheit in der Führanlage. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die Bequemlichkeit von hochwertigen, leichtgewichtigen, unzerbrechlichen Streben mit schreckstromleitender Technologie.

Image not found **Schlagfest** unknown

Image not found **Sicher** type unknown

Image not found **Stromleitend** unknown

Image not found **Leichtgewicht** unknown

Image not found **Langlebig** unknown



Merkmale

Haltbarkeit und Schlagfestigkeit

Unsere Streben bestehen aus hochwertigem Material, das sowohl langlebig als auch schlagfest ist. Sie können den Zahn der Zeit überstehen und sind stoßfest, was sie perfekt für den Langzeitgebrauch und den Schutz macht.

Schreckstromleitender RVS-Draht

Die Streben sind standardmäßig mit schreckstromleitendem RVS-Draht ausgestattet. Dies gewährleistet eine zusätzliche Leitung des Schreckstroms und eine abschreckende Wirkung.

Leichtgewicht und Einfache Installation

Dank ihres geringen Gewichts lassen sich diese Streben leicht handhaben und installieren. Sie erfordern keine komplizierten Installationsprozesse, sodass Sie schnell und mühelos ein sicheres Treibgitter erstellen können.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Grundmaterial | HDPE |
| Befestigungsmaterial | Inklusive |
| Verbindung | Für ein Loch von 25 mm. |
| Durchmesser | 25 mm |
| Dicke | 30 mm inklusive Edelstahlfeder |
| Gewicht | 480 gram |
| Länge | 200 cm |
| Aussetzung | Durch ein Loch von mindestens 25 mm |

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com