


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER


Sublime Trainingsmolen

12 meter 3 paarden

12 meter 3 paarden / Artikelnummer 22-5-20-00312




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Optimaliseer uw Paardentraining met onze Geavanceerde Trainingsmolen

Ontdek de technologische superioriteit van onze trainingsmolen - een essentiële innovatie voor het verbeteren van paardenconditie en trainingsefficiëntie. Met zijn robuuste, extra dikke draagarmen en een elegant ontworpen centrale aandrijfunite, uitgerust met een veiligheidskoppeling en beschermkap, biedt onze trainingsmolen de perfecte combinatie van duurzaamheid en stijl.

Veiligheidsgericht Ontwerp:

Uitgerust met onze unieke Safety Flex drijfhekken - lichtgewicht, slagvast en paardvriendelijk, zorgen ze voor maximale veiligheid tijdens het trainen.

Geavanceerde Stap/Drafkast:

Garandeert een gecontroleerde training, met de flexibiliteit om te kiezen tussen stappen of een combinatie van stappen en draven dankzij de 2-standen schakelaar.

Voordelen van onze Trainingsmolen:

Conditieverbetering:

Versterk de spieren van uw paard en verbeter de algehele fitheid door gevarieerde bewegingen zoals stappen, draven en galopperen.

Blessurepreventie:

Verminder het risico op blessures door een gecontroleerde trainingsomgeving, ideaal voor ongelijke terreinen en andere risicovolle situaties.

Verhoogde Trainingscapaciteit:

Laat uw paard in minder tijd meer trainen, wat bijdraagt aan verbeterde prestaties en uithoudingsvermogen.

Revalidatievriendelijk:

Een ideale oplossing voor paarden in herstelfase, biedt een stressvrije omgeving om geleidelijk terug te keren naar normale trainingsroutines.

Efficiënt Meerdere Paarden Trainen:

Train meerdere paarden tegelijkertijd op een efficiënte en gecontroleerde manier, wat tijd bespaart voor andere essentiële taken.


Conclusie:

Onze trainingsmolen is een game-changer in de paardentrainingsindustrie. Het biedt een veilige, efficiënte en effectieve manier om de conditie, prestaties en het welzijn van uw paarden te verbeteren.

Kies voor innovatie en kwaliteit - kies voor onze geavanceerde trainingsmolen.

- ✓ Inclusief schrikstroomvoorbereiding
- ✓ Elektronisch remsysteem
- ✓ Direct drive
- ✓ Safety koppeling
- ✓ Safety Flex drijfhekken
- ✓ Drijfhek met safety ophanging
- ✓ Geruisloos tijdens bedrijf
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ CE-markering
- ✓ Extra zware uitvoering



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De Sublime trainingsmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met een veiligheids breekkoppeling, Safety Flex "lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke" drijfhekken en elektronische overbelastingsinstelling van de motor. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

De Safety Flex drijfhekken zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

De Sublime heeft een afschermkap op het draaiende gedeelte ter bescherming van de elementen.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 10 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroomborging.

Onderhoud:

De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

De standaard meegeleverde stap - drafkast voorziet in de behoefte om de paarden dagelijks te trainen.

De waterdichte stap-drafkast is voorzien van:

1 hoofdschakelaar

2 standenschakelaar om de keuze te maken tussen stappen en stappen/draven


2 potmeters voor de in te stellen snelheden

3 standenschakelaar om de keertijd in te stellen - 5/10/15 minuten

1 schakelaar om de paarden in en uit de molen te begeleiden

2 standenschakelaar om de paarden alleen links of alleen rechtsom te laten lopen


* optioneel schrikstroom bedieningsschakelaar



SOLARIUM




IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Standaard opties



Omheining 12 meter molen



Smeersysteem basic



Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberekening Sublime





Beschermkap voor kast



Passage 12 meter 750N



Poedercoating

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Diameter	12 meter
Aantal paarden	3
Hoogte	2,3 meter
Breedte	Looppad 2,5 meter
Snelheid	16 km/h regelbaar
Tijd	Instelbaar 5/10/15 min
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	Brekkoppeling
Electronische rem	Ja, instelbaar
Inbegrepen	Schrikstroom voorbereiding
Aansluitspanning	230 Volt, 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Afzekeren met	16A
Ampere	10A
IP waarde	54
Keurmerk	CE / NEN3140 / ARBO
Drijfhek	Safety Flex, Aluminium met kunststof spijlen
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 2.1
Kabellengte	Motorkabel 14 meter
Basis materiaal	Verzinkt staal NEN-EN-ISO 1461-99.
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Transport afmeting	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm
Transport gewicht	426 KG

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com