



Solarium bediening basic

Infrarood, ventilator en LED

Bediening CB IR AB L 230 / Artikelnummer 21-5-80-10005



Eenvoudige bedieningskast voorzien van de volgende bedienelementen.

Infrarood bediening; IR

De Infrarood lampen zijn in en uit te schakelen door een handbediende schakelaar.

Ventilator bediening; AB

De ventilatoren worden bediend met een 3 standen schakelaar waarmee ze uit, automatisch of constant geschakeld kunnen worden.

LED verlichting bediening; L

De LED verlichting wordt geschakeld met een handbediende schakelaar.

- ✓ 230 Volt
- ✓ Simpele bediening
- ✓ Inclusief kabels



Kenmerken

Veiligheid:

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

Uiterlijke kenmerken:

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

Met de aan/uit schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand automatisch in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

De LED verlichting is in te schakelen met de daarvoor bestemde schakelaar.



Specificaties

Lengte	23 cm
Breedte	19 cm
Aandrijf systeem	5 kg
Aandrijf systeem	5 kg
Kleur	Grijs
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kabellengte	10 meter
Netsnoer	2,5 meter
Aansluitspanning	230 V
Schakelvermogen	3600 Watt
Basis materiaal	Kunststof
IP waarde	65
Keurmerk	CE
Transport gewicht	6 kg
Transport afmeting	40x30x30 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com