



Trainingsmolen in het dak

20 meter 8 paarden

20 meter 8 paarden / Artikelnummer 22-5-25-00820





Trainingsmolen in het dak

Bij Q-Line kunt u terecht voor een Trainingsmolen in het dak voor uw paard. Deze Trainingsmolen biedt een directe drive en diverse veiligheidseigenschappen. Hierdoor is deze molen uitermate goed geschikt voor de training van uw paard. De Trainingsmolen beschikt over een elektronisch remsysteem en is inclusief schrikstroomvoorbereiding.

Het gemak van een Trainingsmolen in het dak

De hangende Trainingsmolens combineren het gemak van de Trainingsmolen en het met de hand longeren van de paarden onder één dak. Dit is uitgevoerd met extra dikke draagarmen en stylish centrale aandrijfunit met safety koppeling. De Trainingsmolen in het dak is standaard uitgerust met diverse veiligheidsvoorzieningen, zoals de lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke drijfhekken. De stap/drafkast zorgt voor een gecontroleerde Trainingsgang van uw paard. Door middel van de twee standenschakelaar kan er gekozen worden om alleen te stappen of te stappen en te draven.

Een Trainingsmolen op het dak is een innovatieve oplossing voor paardeneigenaren die beperkte ruimte hebben op hun erf. Het biedt dezelfde voordelen als een traditionele Trainingsmolen, maar maakt efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte.

Ruimtebesparend

Een van de belangrijkste voordelen van een Trainingsmolen in het dak is dat het ruimtebesparend is. Het maakt gebruik van het dak van de overkapping, waardoor er geen extra ruimte op het erf nodig is. Dit is vooral handig voor paardeneigenaren met een kleine hoeveelheid land of voor wie geen extra ruimte heeft voor een traditionele Trainingsmolen.

Gecontroleerde omgeving

Een Trainingsmolen in het dak biedt een gecontroleerde omgeving voor paarden om te trainen. Het ontwerp zorgt voor een veilige en beperkte ruimte, waardoor paarden minder snel de kans hebben om te struikelen of te vallen. Het dak biedt bescherming tegen weersomstandigheden zoals regen, sneeuw of zonneschijn, waardoor paarden altijd kunnen trainen, ongeacht het weer.

Efficiëntie

Een Trainingsmolen in het dak kan efficiënter zijn dan een traditionele Trainingsmolen. Omdat de Trainingsmolen aan het dak is gemonteerd, kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd in de dagelijkse routine van het paard en de trainer. Het kan ook handig zijn voor het trainen van meerdere paarden tegelijkertijd, waardoor de trainingstijd efficiënter wordt gebruikt.

Geschikt voor verschillende soorten training

Een Trainingsmolen in het dak is geschikt voor verschillende soorten training, waaronder krachttraining, uithoudingsvermogen en revalidatie. Het ontwerp maakt het mogelijk om de snelheid en intensiteit van de training aan te passen aan de behoeften van het paard. Dit kan helpen om de prestaties van het paard te verbeteren en blessures te voorkomen.

Kostenbesparend

Een Trainingsmolen in het dak kan kostenbesparend zijn op de lange termijn. Omdat het gebruik maakt van het bestaande dak, zijn er geen extra kosten verbonden aan het bouwen van een aparte Trainingsruimte op het erf. Het kan ook helpen om kosten te besparen op de lange termijn door de Trainingscapaciteit van het paard te vergroten en blessures te voorkomen.

- ✓ Inclusief schrikstroomvoorbereiding
- ✓ Elektronisch remsysteem
- ✓ Direct drive
- ✓ Safety koppeling
- ✓ Geruisloos tijdens bedrijf
- ✓ Diverse veiligheidseigenschappen
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ CE-markering
- ✓ Extra zware uitvoering



Kenmerken

Veiligheid:

De Hangende trainingsmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met een veiligheids breekkoppeling, Safety Flex "lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke" drijfhekken en elektronische overbelasting instelling van de aandrijving. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

De drijfhekken zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 10 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroombuiging.

Onderhoud:

De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

De standaard meegeleverde stap - drafkast voorziet in de behoefte om de paarden dagelijks te trainen.

De waterdichte stap-drafkast is voorzien van:

- 1 hoofdschakelaar
- 2 standenschakelaar om de keuze te maken tussen stappen en stappen/draven
- 2 potmeters voor de in te stellen snelheden
- 3 standenschakelaar om de keertijd in te stellen - 5/10/15 minuten
- 1 schakelaar om de paarden in en uit de molen te begeleiden
- 2 standenschakelaar om de paarden alleen links of alleen rechtsom te laten lopen
- * optioneel schrikstroom bedieningsschakelaar



Standaard opties



Dome 20 meter 1500N



USD Smeersysteem Sublime



Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberegening Sublime



Longeer beregening op 1 arm



Beschermkap voor kast



Specificaties

Diameter	20 meter
Aantal paarden	8
Hoogte	2,3 meter
Gewicht	1250 kg
Breedte	Looppad 2,5 meter
Snelheid	16 km/h
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	Brekkoppeling
Electronische rem	Ja, instelbaar
Inbegrepen	Schrikstroom voorbereiding
Aansluitspanning	230 Volt, 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Afzekeren met	16A
Ampere	10A
IP waarde	54
Keurmerk	CE / NEN3140 / ARBO
Drijfhek	Aluminium met kunststof spijlen
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 2.1
Kabellengte	Motorkabel 17 meter
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Transport afmeting	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm
Transport gewicht	1300 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com