



Besturingskasten

Programmeerbare stap-draf kast WCB 3.1

Programmeerbare kast 230V-0,75KW / Artikelnummer 23-4-70-30075



De Sublime advanced stap besturingskast is uitgerust met een programmeerbare aansturing. Laat uw paarden met het grootste gemak trainen in de trainingsmolen. Doordat elke stap programmeerbaar is kunt u eindeloos combineren. Door middel van het numerieke toetsenbord en navigatie pijlen zeer eenvoudig te bedienen.

De kast wordt ingesteld voor uw molen. De maximale snelheid en aan- en aflooptijd is afhankelijk van de diameter en het aantal vakken van de molen.

Verschillende meldingen worden weergegeven op het verlichte scherm zoals fout meldingen en wanneer de molen weer gesmeerd moet worden.

- ✓ Bedrijfszeker
- ✓ Waterdicht
- ✓ Eenvoudige bediening



Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® besturingskasten zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw molen te laten draaien. Door de elektronische overbelastings instelling wordt de aandrijving constant gemonitord en zal de besturing uitschakelen bij overbelasting.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp en de juiste instellingen draait de molen vrijwel geruisloos.

Uiterlijke kenmerken:

De kast is ontworpen vanuit de gebruiker, eenvoudige bedien elementen die goed bereikbaar zijn.

Onderhoud:

De gekozen materialen zijn duurzaam en corrosie bestendig waardoor onderhoud nagenoeg niet vereist is.

Keurmerken:

Alle besturingskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® molens af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



Standaard opties



Schrikstroom bediening



Kastverwarming 110-230



Beschermkap voor kast



Specificaties

Behuizing	Kunststof
Basis materiaal	Glasvezelversterkt
Tijd	programmeerbaar
Snelheid	programmeerbaar
Aansluiting	4 polig stekker
Beveiliging	Overbelasting
Electronische rem	Instelbaar
Kleur	RAL 7035
Aansluitspanning	1 fase 200-240V 50/60Hz
Geschikt voor	3x230V / 0,75Kw
Ampere	11
Afzekeran met	16A Type C
Schakelvermogen	0,75 Kw 4,3A
Opgenomen vermogen	1,65 KVA
Netsnoer	2mtr 230V 3x1,5mm2
Gewicht	9 kg
Hoogte	43 cm
Breedte	33 cm
Dikte	20 cm
IP waarde	IP 66
Keurmerk	CE
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Transport gewicht	10 kg
Transport afmeting	50 x 50 x 27 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com