



Loopband opties

Programmeerbare Hydraulische hoogte verstelling

Hoogteverstelling programmeerbaar / Artikelnummer 27-3-00-00010



De programmeerbare hoogteverstelling kan optioneel op de loopband gebouwd worden. De hydraulische cilinders zitten weggewerkt onder de zijkappen en zorgen ervoor dat de loopband ca 6% kan stijgen. Doormiddel van verschillende te programmeren programma's kan de band onder een hoek gezet worden terwijl het paard op de band loopt.

Ook is de snelheid van de band te programmeren.

In totaal 6 programma's met ieder 10 stappen, hiermee kan gevarieerd worden in tijd, snelheid en hoogte.

De loopband zal bij stroomuitval of bedienen van de noodstop altijd terug gaan naar de horizontale positie zodat het paard de band niet kan aandrijven.

- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Diverse veiligheidsvoorzieningen
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ 230V / 2,2Kw



Kenmerken

Veiligheid:

De Loopbanden van Q-line® kunnen enkel in hoogte bewegen wanneer de motor aanstaat. Dit voorkomt dat het paard ongecontroleerd kan lopen en zodoende ten val komt. Mocht zich een storing voordoen in de loopband wordt hoogteverstelling automatisch gereset en komt terug in horizontale positie.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp glijdt de band vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® loopbanden bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing en kenmerkt zich door de meeverende bodem en solide opbouw. Waarbij een loop kwaliteit verkregen wordt die te vergelijken is met een natuurlijke bodem.

Levensduur:

Q-line® loopbanden worden van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt. De trommelmotoren in de loopbanden zijn water en stof dicht en zijn daardoor aanzienlijk minder gevoelig voor storingen. Door een compleet verzinkte constructie zijn de loopbanden van Q-line® ook buiten te gebruiken.

Onderhoud:

De loopbanden vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt..

Keurmerk:

Alle Loopbanden voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen



Specificaties

Overig	6% programmeerbaar
Snelheid	10 km/h programmeerbaar
IP waarde	55

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com