Mobiele rijbak beregening

Binnenbak beregening 20x80

Rain Train 20x80 / Artikelnummer 26-5-20-03080



Q-LINE.COM

Q-LINE

Het mobiele rijbak-beregeningssysteem biedt een praktische en efficiënte oplossing om de rijbak van water te voorzien en de bodemhardheid aan te passen. Het systeem maakt gebruik van een rail systeem dat aan de nok van de rijhal is gemonteerd, waar een lorry heen en weer beweegt boven de rijbak, waardoor flexibiliteit en efficiëntie worden geboden bij het besproeien.

Het systeem maakt gebruik van zorgvuldig gekozen nozzles om de gewenste hoeveelheid water gelijkmatig over het rijvlak te verdelen. Door de snelheid van de lorry aan te passen, kan de neerslag op de bodem worden geregeld. Het verlagen van de snelheid zorgt voor meer water, terwijl het verhogen van de snelheid resulteert in minder neerslag.

Dit systeem maakt het mogelijk om de bodemhardheid van de rijbak nauwkeurig aan te passen aan de behoeften van paarden en ruiters. Hierdoor kunnen ideale omstandigheden worden gecreëerd voor verschillende soorten training, zoals een stevige bodem voor springoefeningen of een zachte bodem voor dressuur.

De mobiliteit van het beregeningssysteem biedt flexibiliteit, aangezien de lorry naar verschillende delen van de rijbak kan worden verplaatst. Hierdoor kunnen specifieke gebieden gericht worden beregend, bijvoorbeeld waar meer water nodig is of waar de bodem harder moet zijn.

Over het algemeen is dit systeem een praktische en efficiënte manier om de bodem van een rijbak te beregenen en aan te passen aan de gewenste bodemhardheid. Het biedt flexibiliteit, nauwkeurigheid en maatwerk voor verschillende trainingsdoeleinden.

Als je op zoek bent naar oplossingen om stofvorming in de rijbak tegen te gaan, bieden de Q-line® Beregeningssystemen een effectieve mogelijkheid. Deze systemen zorgen voor een gelijkmatige grondvochtigheid van de rijbodem, waardoor stofwolken worden voorkomen en een gezond en aangenaam rijvlak wordt gecreëerd.

Met het Q-line® Beregeningssysteem kunt u de beregening automatisch of handmatig regelen, afhankelijk van uw voorkeur. Hierdoor kunt u altijd rijden op een perfecte ondergrond en zorgen voor een langere levensduur van de bodem en een beter rijvlak.

De sproeikoppen van het Q-line® systeem kunnen afzonderlijk worden aangestuurd, waardoor u de beregening optimaal kunt verdelen en bepaalde delen van de rijbodem sneller kunnen drogen. De sproeiers zijn ontworpen voor een gelijkmatige beregening met de juiste beneveling.

Het gebruiksvriendelijke, waterdichte en afsluitbare besturingssysteem van Q-line® zorgt voor een probleemloze werking.

Vul het formulier in en stuur deze naar ons voor een scherpe aanbieding

- Slijtvaste nevel sproeiers
- Jaren beproefde elektronische aansturing
- Uiterst robuust
- Eenvoudige bediening
- Aparte hoefslag beregening
- Perfecte waterverdeling
- Op elke plek in te zetten

Q-LINE.COM







Kenmerken

Veiligheid:
De Q-line® beregeningsinstallaties zijn voorzien van speciale sproeiers om de rijbodem zo gelijkmatig mogelijk te beregenen, waardoor er een perfecte beneveling ontstaat die een stabiele rijbodem waarborgt.

Duurzaamheid:
Hoogwaardige materialen en een solide constructie maken Q-line® beregeningssystemen een duurzame investering.

Uiterlijke kenmerken:
Door de optimale verdeling van de sproeiers wordt een gelijkmatige beregening verkregen. De aansturing van de sproeiers gebeurt automatisch door een eenvoudig te bedienen besturing.

Onderhoud:
Door de hoogwaardig gebruikte materialen is het onderhoud aan de beregeningsinstallaties geminimaliseerd.

Keurmerken:
Alle beregeningsinstallaties voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk, tevens worden de Q-line® beregeningsinstallaties waar nodig af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Specificaties

Lengte	80 meter
Breedte	30 meter sproeibereik
Hoogte	Ophanghoogte min 5 meter
Ophanging	In de nok
Basis materiaal	Aluminium geleiding
Aandrijf systeem	Slipvrij met getande riem
Aansluiting	2" buitendraad
Snelheid	12 m/min traploos regelbaar
Tijd	Instelbaar
Benodigde liters	6000 l/h
Benodigde werkdruk	4 -5 bar
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Optioneel	automatische leegloop
Behuizing	Kunststof
Netsnoer	230V L/N/PE
Klep	3
Klepspanning	24V
Sproeiers	6 x
Aansluitspanning	230V 50Hz
Afzekeren met	16A
Ampere	10
Opgenomen vermogen	1KVA
Gewicht	1750 Kg
IP waarde	65
Keurmerk	CE
Transport gewicht	2000 Kg
Transport afmeting	582 x 82 x 108 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com