



Maxuss Twin 400

Doppel Solarium

Maxuss Twin 400 / Artikelnummer 20-5-25-00400



Das Solarium mit einem wunderschön verarbeiteten Körper folgt den Linien des Pferdes und besteht aus 6 Hauptteilen für zusätzliche Wärme so dass jede Muskelgruppe von den IR-Lampen richtig beleuchtet wird. Durch den hitzebeständigen Kunststoff, die Lampen in Kunststoffhaltern und die Wiederverwendung von Restwärme kann ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht werden. Das Solarium ist mit abgerundeten Kanten versehen, wodurch das Risiko einer Verletzung Ihres Pferdes ausgeschlossen ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen.

- ✓ Stilvolle Formgebung
- ✓ Leichtgewicht Entwurf
- ✓ Großes bereich
- ✓ Höhere Wärme
- ✓ Schlagfester Kunststoff
- ✓ Spritzwasser geschützt



Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Solarien sind mit abgerundeten Seiten und Ecken versehen, wodurch das Risiko einer Verletzung Ihres Pferdes ausgeschlossen ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert und können nicht aus der Fassung fallen. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen.

Haltbarkeit:

Q-line® Solaria verbraucht bis zu 40% weniger Energie als wettbewerbsfähige Solarien und ist daher umweltfreundlicher. Der hitzebeständige Kunststoff ist unempfindlich gegen Korrosion und sorgt für minimalen Wärmeverlust und hohen Wirkungsgrad. Die Infrarotlampen in den Q-line® Solarien sind so konzipiert, dass sie im Gegensatz zu anderen Lampen lange starker Hitze standhalten und bis zu 5000 Stunden brennen können.

Auserliche merkmale:

Q-line® Solaria hat ein stilvolles Aussehen und ein elegantes Finish. Alle Solarien sind steckfertig und können einfach angebracht werden.

Die Lüfter schalten sich bei einer Innentemperatur von 30°C automatisch ein, damit keine kalte Luft über Ihr Pferd geblasen wird.

Wartung:

Die Solaria erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Markenzeichen:

Alle Solaria entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line® Solaria werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG getestet und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



Standardoptionen



Bedienung CB IR AB 400



Bedienung MT IR AB 400



Steuerung ET-IR AB 400



Elektrische Hebeeinheit 170 Extreme Duty



Spezifikationen

Länge	240 cm
Breite	249 cm
Antriebssystem	97 cm
Antriebssystem	140 Kg
Grundmaterial	Hitzebeständigen Kunststoff
Farbe	Schwarz / Silber Grau
Anzahl der IR Lampen	12x IR 100W, 24x IR 150W, 12x IR 250W
Anschlussspannung	3xL+N+PE 400 Volt
Leistungsaufnahme	8160 Watt
Sichern mit	16 A
Luftgebläse	12 x 90m3, automatisch bei 30 ° C
Aussetzung	4x kette (1 meter) en Decke Haken
Wird serienmäßig geliefert	Schalter, netzkabel 10 mtr mit Steckers
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
IP-Wert	54
Transport Gewicht	2x 80 kg
Transport Abmessung	2x 150 x 85x 170 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com