Basic XL Führanlage

18 meter 6 Pferde

18 meter 6 Pferde / Artikelnummer 22-5-15-00618

Das model ist optimal für den Privatstall mit eigenen Pferden geeignet. Sie können mit einem ruhigen Gefühl Ihre Pferde trainieren.Die Führanlage ist geeignet für die tägliche Bewegung Ihres Pferdes, einfach aber effektiv. Die Standard Schritt Steuerung ist ausgerüstet mit einem intern einstellbarem Timer für den Richtungswechsel. Die Geschwindigkeit ist mittels dem wasserdichten Geschwindigkeitsregler einfach einstellbar.

- elastische Wellenkupplung
- Schwachstromvorbereitung
- Unterhaltsarm
- Einfach zu bedienen
- Gitter Treibgitter

Merkmale

Sicherheit:
Der Basic Führanlage ist so konzipiert, dass Ihre Pferde so sicher wie möglich trainiert werden
Ausgestattet mit einem Direktantrieb mit elastische Wellenkupplung, leichten treibgitter und elektronischer Überlasteinstellung. Alles gefährlich
bewegliche Teile sind berührungsgeschützt.

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer gewährleisten. Aufgrund eines technologisch fortschrittlichen Designs dreht sich die Führanlage fast geräuschlos und sehr leicht. Dies macht die Q-line® Führanlage besonders energieeffizient.

Auserlicher merkmale:
Die Designs der Führanlagen zielen auf ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild. Der Antrieb der Führanlage ist berührungsgeschützt. Die Treibgitter befinden sich in einer Höhe von 2 m und sind 1,97 m breit und 1,22 m hoch. Um die Außenkante des Gitter befindet sich eine Kunststoffschutzkante

Wartung:
Die Q-line® Führanlagen sind sehr solide gebaut und erfordern nur sehr wenig Wartung. Durch die Technologisch fortschrittliches Design und die verwendeten Materialien, gibt praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion wodurch Wartung wird minimiert.

Markenzeichen:
Alle Führanlagen entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit den richtigen Qualitätszeichen versehen.
Die Q-line® Führanlagen sind ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG zertifiziert und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:
Die Standard-Schaltschrank ist mit einem intern einstellbaren Timer für Richtungswechsel ausgestattet.
Die Geschwindigkeit ist mit dem wasserdichten Geschwindigkeitsregler einfach einzustellen.

Standardoptionen

Basic XL Führanlage Zaun 18,6 mtr



Smiersysteem 12 Monate

Swachstrom set Basic 230

Hubschlagberegnung Basic

Schutzhaube für Schränke

Q-LINE.COM

PROTECT AND PRESERVE YOUR HORSES HEALTH

Q-LINE

Spezifikationen

Durchmesser	18 meter
Anzahl der Pferde	6
Antriebssystem	2,26 meter
Geschwindigkeit	12 kmh Einstelbar
Zeit	6 minuten umkehrzeit
Antriebssystem	Direct drive
Sicherheit	Elastische Wellenkupplung
Treib gitter	Treibgitter mit abschirmung 2x1,5 mtr
Andere	Mittelpfosten auf mittel frame
Elektronische Bremse	Ja, instelbaar in kracht en tijd
Anschlussspannung	Direkt Angetrieben
Sichern mit	16A
Leistungsaufnahme	1000 Watt
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Grundmaterial	Stahl Verzinkt NEN-EN-ISO 1461-99.
IP-Wert	54
Wird serienmäßig geliefert	Schaltschrank WCB 1.1
Kabellänge	Motorkabel 14 meter
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Enthalten	Swachstrom vorbereitung
Transport Gewicht	450Kg
Transport Abmessung	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM