
SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Schaltschränke

Basic Schritt Schrank WCB1.1


Schritt-Schrank WCB1.1 230V 0,75kW / Artikelnummer 23-4-70-11075




Das Basic Schritt Steuergerät ist mit einem intern einstellbaren Timer zum Richtungswechsel ausgestattet. Die Geschwindigkeit lässt sich einfach mit dem wasserdichten Geschwindigkeitsregler einstellen. Der Ein-/Aus-Knopf schaltet die Führlanlage ein und aus.

Der Schaltkasten ist für Ihre Führlanlage eingerichtet. Die maximale Beschleunigungs- und Verzögerungszeit für die Geschwindigkeit hängt vom Durchmesser und der Anzahl der Sektionen der Führlanlage ab.

- ✓ Zuverlässig
- ✓ Wasserdicht
- ✓ Leicht zu bedienen


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Steuerungskasten sind darauf eingerichtet, Ihre Föhranlage so sicher wie möglich zu betreiben. Durch die elektronische Überlasteinstellung wird der Antrieb ständig überwacht und bei Überlast schaltet die Steuerung ab.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs und der richtigen Einstellungen läuft die Mühle fast geräuschlos.

Aussehen:


Der Schrank ist aus der Sicht des Benutzers konzipiert, einfache Bedienelemente, die leicht zugänglich sind.

Wartung:

Die gewählten Materialien sind langlebig und korrosionsbeständig, wodurch eine Wartung praktisch nicht erforderlich ist.

Markenzeichen:


Alle Schaltschränke entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Gütezeichen ausgestattet. Die Q-line® Mühlen sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie geprüft und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Standardoptionen




Swachstrom bedienung



Schaltschrank heizung



Schutzhaube für Schränke

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Gehäuse	Stahl beschichtet
Grundmaterial	Stahl
Zeit	Richtungswechsel einstellbar
Geschwindigkeit	Einstelbar
Verbindung	4-poliger Stecker
Sicherheit	Überlast
Elektronische Bremse	Einstelbar
Farbe	RAL 7035
Anschlussspannung	1 fase 200-240V 50/60Hz
Passend für	3x230V / 0,75Kw
Ampere	11
Sichern mit	16A Type C
Schaltleistung	0,75 Kw 4,3A
Leistungsaufnahme	1,65 KVA
Netzkabel	2mtr 230V 3x1,5mm2
Gewicht	7 kg
Höhe	30 cm
Breite	25 cm
Dicke	16 cm
IP-Wert	IP 66
Markenzeichen	CE
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Transport Gewicht	8 kg
Transport Abmessung	43 x 32 x 30 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com